


Сильфонные компенсаторы КСО

Обеспечивают эффективную защиту трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях, вибрациях и ударах. Условные диаметры: 50-400, условное давление: 10 - 25атм. Материал сильфона: 12Х18Н10Т. Проводимая среда: вода, пар. Соответствует требованиям нормативных документов ТУ 3-120-81 ГОСТ 27036 п.2.4, 2.13.

Схема условных обозначений

КСО 100-16-50



| Односекционные | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-----|-----|---|-----|-------------|------------------|
| Ду | Ру | Вес, кг | Н | Д | S | L | Комп. спос. | Цена, руб. с НДС |
| 50 | 16 | 4 | 100 | 57 | 3 | 190 | 25 | 735 |
| 50 | 25 | 4 | 100 | 57 | 3 | 190 | 25 | 895 |
| 65 | 16 | 5 | 120 | 76 | 3 | 200 | 25 | 935 |
| 65 | 25 | 5 | 120 | 76 | 3 | 200 | 25 | 970 |
| 80 | 16 | 6 | 145 | 89 | 3 | 225 | 25 | 1 236 |
| 80 | 25 | 6 | 145 | 89 | 3 | 225 | 25 | 1 399 |
| 100 | 16 | 8 | 170 | 108 | 4 | 265 | 50 | 1 495 |
| 100 | 25 | 8 | 170 | 108 | 4 | 265 | 50 | 1 685 |
| 125 | 16 | 9 | 200 | 133 | 4 | 275 | 50 | 2 576 |
| 125 | 25 | 9 | 200 | 133 | 4 | 275 | 50 | 2 610 |
| 150 | 16 | 11 | 240 | 159 | 4 | 275 | 50 | 2 720 |
| 150 | 25 | 11 | 240 | 159 | 4 | 275 | 50 | 2 789 |
| 200 | 16 | 17 | 310 | 219 | 6 | 285 | 80 | 6 616 |
| 200 | 25 | 17 | 310 | 219 | 6 | 285 | 80 | 7 528 |
| 250 | 16 | 22 | 380 | 273 | 7 | 380 | 80 | 11 187 |
| 250 | 25 | 22 | 380 | 273 | 7 | 380 | 80 | 12 019 |
| 300 | 16 | 28 | 450 | 325 | 7 | 420 | 80 | 12 627 |
| 300 | 25 | 28 | 450 | 325 | 7 | 420 | 80 | 14 065 |
| 400 | 16 | 45 | 535 | 424 | 7 | 398 | 80 | 19 670 |
| 400 | 25 | 50 | 535 | 424 | 7 | 398 | 80 | 22 358 |

| Двухсекционные | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-----|-----|---|-----|-------------|------------------|
| Ду | Ру | Вес, кг | Н | Д | S | L | Комп. спос. | Цена, руб. с НДС |
| 50 | 16 | 6 | 100 | 57 | 3 | 310 | 50 | 1 102 |
| 50 | 25 | 6 | 100 | 57 | 3 | 310 | 50 | 1 415 |
| 65 | 16 | 8 | 120 | 76 | 3 | 320 | 50 | 1 523 |
| 65 | 25 | 8 | 120 | 76 | 3 | 320 | 50 | 1 680 |
| 80 | 16 | 11 | 145 | 89 | 3 | 370 | 50 | 1 980 |
| 80 | 25 | 11 | 145 | 89 | 3 | 370 | 50 | 2 246 |
| 100 | 16 | 14 | 170 | 108 | 4 | 450 | 100 | 2 613 |
| 100 | 25 | 14 | 170 | 108 | 4 | 450 | 100 | 3 148 |
| 125 | 16 | 17 | 200 | 133 | 4 | 475 | 100 | 4 534 |
| 125 | 25 | 17 | 200 | 133 | 4 | 475 | 100 | 5 018 |
| 150 | 16 | 20 | 240 | 159 | 4 | 475 | 100 | 4 763 |
| 150 | 25 | 20 | 240 | 159 | 4 | 475 | 100 | 5 457 |
| 200 | 16 | 34 | 310 | 219 | 6 | 500 | 160 | 13 855 |
| 200 | 25 | 34 | 310 | 219 | 6 | 500 | 160 | 15 135 |
| 250 | 16 | 40 | 380 | 273 | 7 | 665 | 160 | 19 355 |
| 250 | 25 | 40 | 380 | 273 | 7 | 665 | 160 | 21 310 |
| 300 | 16 | 50 | 450 | 325 | 7 | 710 | 160 | 23 978 |
| 300 | 25 | 50 | 450 | 325 | 7 | 710 | 160 | 25 398 |
| 400 | 16 | 78 | 535 | 424 | 7 | 721 | 160 | 34 897 |
| 400 | 25 | 90 | 535 | 424 | 7 | 721 | 160 | 40 349 |

Сильфоны однослойные и многослойные - широкий спектр типоразмеров по заявке

ГОСТ 22388-90

Напр.

38-12-0,16-1-3

100-7-0,20-1-3

63-9-0,16-1

280 руб.

540 руб.

500 руб.