

**Клапаны обратные латунные и чугунные**

Клапаны обратные (вертикальные и горизонтальные) предназначены для предотвращения обратного потока среды в системах трубопроводов.



№ п/п	Наименование (табличная фигура)	Ду, мм	Ру, кг/см ²	Рабочая среда	t° С среды	Тип присоединения	Тип привода	Масса	Цена с НДС, руб.
Клапаны обратные латунные									
1	16б16к	15	16	вода, пар	+200	муфтовое	под действием рабочей среды	0,23	200
		20						0,3	200
		25						0,5	300
		40						1,43	400
		50						2,2	500
Клапаны обратные чугунные									
1	16ч42р	50	2,5	вода	50	фланцевое	автоматический	3,8	1 200
		80						8	1 550
		100						11	2 700
		150						24	4 000
		200						42	8 500
2	16кч11р	15	16	вода	+50	муфтовое	автоматический	0,5	80
		20						0,8	80
		25						1,1	100
		32						1,8	150
		40						3	400
		50						4	500
3	16ч3р	25	16	вода	+50	фланцевое	автоматический	3,3	235
		32						5,2	300
		40						7	400
		50						9,4	500
4	16ч6р (п)	65	16	вода (вода, пар)	+50 (+225)	фланцевое	автоматический	18	800
		80						23,5	1 000
		100						35,5	1 900
		150						74	5 000
5	19ч216р	50	16	вода, пар	+225	меж-фланцевый (стяжной)	под действием рабочей среды	2,4	315
		80						4,9	425
		100						6	540
		150						11,6	825
		200						25	2 150
		250						33,7	2 900
6	16кч9п	32	25	вода, пар	+225	фланцевое	автоматический	6,2	700
		40						8,4	800
		50						11,2	1 000
		65						19,8	1 539
		80						24,7	1 939