



## Котлы отопительные водогрейные газовые автоматические КОВ "СИГНАЛ"

### Назначение:

Котлы КОВ "Сигнал", работают на природном газе, применяются для отопления жилых домов, коттеджей, офисов, объектов соцкультбыта и т.д., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Существует возможность работы на сжиженном газе.

### Преимущества:

\* автоматический блок управления поддерживает на горелках постоянное давление газа, мощный термодатчик, шелевые горелки из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу автоматики регулирования и безопасности, оптимальный режим и экологическую чистоту горения, экономию до 20% газа по сравнению с существующими аналогами.

- \* экономичность;
- \* комфорт;
- \* безопасность;
- \* экологическая чистота продуктов сгорания, соответствующая европейским нормам.



Наименование характеристики	Шифр котла						
	КОВ-10С	КОВ-12,5С	КОВ-16С	КОВ-20С	КОВ-25С	КОВ-31,5С	КОВ-40С
Диапазон давлений природного газа, Па	600...1800						
Рабочее давление воды в котле, Мпа	до 0,3						
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	50...90						
Номинальная тепловая мощность	10	12,5	16	20	25	31,5	40
Коэффициент полезного действия, % не менее	92						
Расход газа, м <sup>3</sup> /ч	0,55...1,21	0,69...1,52	0,82...1,82	1,07...2,38	1,32...2,93	1,66...3,69	2,1...4,7
Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	140	175	210	270	335	420	535
Габаритные размеры, мм ширина(А)/глубина/высота	252/432/683			362/432/683		474/432/683	
Масса, кг	50			70		95	
Срок службы, лет, не менее	15						
Гарантийный срок эксплуатации	- 30 месяцев со дня продажи через торговую сеть; - 24 месяца со дня получения потребителем						
<b>Цена с НДС, руб</b>	<b>12 675</b>	<b>14 661</b>	<b>15 688</b>	<b>16 960</b>	<b>19 240</b>	<b>25 861</b>	<b>27 253</b>

Габаритно - монтажная схема больших котлов КОВ-С

