



Котлы отопительные водогрейные газовые автоматические КОВ "СИГНАЛ"

Назначение:

котлы КОВ "Сигнал", работают на природном газе, применяются для отопления жилых домов, коттеджей, офисов, объектов соцкультбыта и т.д., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. В комплекте с дополнительными средствами могут применяться в системах отопления и горячего водоснабжения. Возможна интеграция в модули до 8 котлов.

Преимущества:

* автоматический блок управления поддерживает на горелках постоянное давление газа, мощный термогенератор, щелевые горелки из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу автоматики регулирования и безопасности, оптимальный режим и экологическую чистоту горения, экономию до 20% газа по сравнению с существующими аналогами.

* экономичность;

* комфорт;

* безопасность;

* экологическая чистота продуктов сгорания, соответствующая европейским нормам.



| Наименование характеристики | Шифр котла | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | КОВ-50С | КОВ-63С | КОВ-80С | КОВ-100С |
| Диапазон давлений природного газа, Па | 600...3000 | | | |
| Рабочее давление воды в котле, Мпа | до 0,3 | | | |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С | 50...90 | | | |
| Номинальная тепловая мощность горелочного устройства, кВт | 50 | 63 | 90 | 115 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 89 | | | |
| Расход газа, м ³ /ч | 2,64...5,7 | 3,4...7,2 | 4,1...9,1 | 5,2...11,3 |
| Отапливаемая площадь, м ² | 650 | 790 | 950 | 1200 |
| Габаритные размеры, мм ширина/глубина(А)/высота | 719/892/895 | | 719/976/895 | |
| Присоединительные размеры, L1/L2/L3 | 585/490/746 | | 669/574/830 | |
| Масса, кг | 260 | | 285 | |
| Срок службы, лет, не менее | 15 | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации | - 30 месяцев со дня продажи через торговую сеть; - 24 месяца со дня получения потребителем | | | |
| Цена с НДС, руб | 36 337 | 41 047 | 51 764 | 61 481 |

Габаритно - монтажная схема больших котлов КОВ-С

