



Автоматика КАРЭ-50



„КАРЭ-50” позволяет эффективно использовать теплоагрегат как отдельную отопительную единицу, так и в составе блочных котельных.

Предназначена для установки на отопительных водогрейных котлах и других видах отопительного оборудования, работающих на природном газе низкого давления с тепловой мощностью газогорелочных устройств до 60 кВт, а при подсоединении клапана отсекающего мощностью от 60 до 100 кВт.

Обеспечивает безопасную работу отопительного оборудования, автоматическое поддержание заданной температуры.

Автоматика КАРЭ-50 прекращает подачу газа к горелкам в случаях:

- * недопустимом понижении давления газа перед горелками;
- * погасании контролируемого пламени запальной горелки;
- * повышении температуры теплоносителя на выходе из отопителя;
- * отключении электроэнергии (работает только запальная горелка, а при возникновении электроэнергии подача газа к горелкам возобновляется автоматически).

..
Большой выбор подключения приборов управления.

Экономия газа

* путём поддержания автоматикой постоянного давления газа вне зависимости от давления газа в сети потребителя;

* до 30% при использовании суточного или недельного программирующих термостатов WESTER LINE (Англия) (возможна поставка в комплекте с автоматикой).

Удобство

* дистанционное управление работой котла.

Безопасность

* дополнительная защита от перегрева теплоносителя.

Цена договорная