



## Котлы паровые электродные КЭП

Предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, строительной и др. промышленности.

В комплект котла входят: котел, ШУ, бак для воды, насос. Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электродных котлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества.



| Технические характеристики                                | КЭП-1          | КЭП-2          | КЭП-3          |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Паропроизводительность, кг/час                            | 320            | 250            | 100            |
| Напряжение электросети трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380            |                |                |
| Максимальное давление, МПа                                |                |                | 0.6            |
| Максимальная мощность, кВт                                | 250            | 160            | 100            |
| Габариты, мм:   |                |                |                |
| блока котла   | 680x890x1650   |                |                |
| шкафа управления  | 400x640x1925   |                |                |
| бака для воды   | 640x750x1000   |                |                |
| агрегата электронасосного                                 | 500x300x200    |                |                |
| Масса, кг:  |                |                |                |
| блока котла   | 220            |                |                |
| шкафа управления  | 120            |                |                |
| агрегата электронасосного                                 | 40             |                |                |
| <b>Цена с НДС, руб.</b>                                   | <b>293 200</b> | <b>283 900</b> | <b>274 800</b> |