Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа"
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс:
(495) 971-78-30
www.vvt.ru e-mail: zakaz@vvt.ru

Электропарогенераторы ЭЭП

Электропарогенератор ЭЭП-60И1

Электропарогенераторы электродного типа ЭЭП-25И1, ЭЭП-60И1, ЭЭП-90И1 и ЭЭП-200И1 разработаны совместно Московским НИИ электротермического оборудования для применения в различных отраслях экономики: для гидротермической обработки гречки, риса и других круп с целью улучшения их технологических и пищевых качеств; для получения соевого "молока"; для термической обработки колбасных изделий, консервов и других продуктов, для пропаривания и сушки древесины, фанеры и картона; для санитарной обработки тары и оборудования; для дезодорации пищевых и технических масел; для запаривания кормов в животноводстве; для разогрева застывших вязких жидкостей и сыпучих материалов, мойки цистерн и т.д. и т.п.

Электропарогенератор представляет собой комплект оборудования, который обеспечивает получение насыщенного водяного пара с избыточным давлением от 1 до 3 Атм. Работает на воде с удельным электросопротивлением от 10 до 45 ом/метр при температуре 20 градусов Цельсия. В комплект парогенератора входит питательный бак с фильтром и насосом, подающим воду через обратный клапан в корпус парогенератора. На корпусе парогенератора установлена колонка датчиков уровня и указатель уровня жидкости. Вверху установлен штуцер с электроконтактным манометром и паровой патрубок с предохранительным и взрывным клапанами.

Электропарогенератор ЭЭП-200И1

Тип электропарогенератора	**ЭЭП-25И1**	**ЭЭП-60И1**	**ЭЭП-90И1**	**ЭЭП-200И1**
Максимальная мощность	25 кВт	60 кВт	90 кВт	200 кВт
Максимальная паропроизводительность	35 кг/час	80 кг/час	120 кг/час	250 кг/час
Максимальная температура пара	143°С	143°С	143°С	143°С
Напряжение сети	380 В	380 В	380 В	380 В
Максимальный ток нагрузки	38 А	90 А	135 А	300 А
Ступени регулировки мощности	25,50,75,100%	25,50,75,100%	25,50,75,100%	25,50,75,100%
Габаритные размеры, мм	1520x540x1890	1520x540x1890	1520x540x1890	1520x640x1800
Масса без воды	280 кг	280 кг	280 кг	440 кг
Цена, руб.	**124 000**	**134 000**	**143 862**	**178 000**

Электропарогенераторы ЭЭП сертифицированы, экологичны, пожаробезопасны. Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", электропарогенераторы ЭЭП-25И1, ЭЭП-60И1, ЭЭП-90И1 и ЭЭП-200И1 не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора (водяной объем до 25 литров). Благодаря высокой степени готовности, мобильности, универсальности в применении и низкой цене парогенераторы пользуются повышенным спросом у потребителей в России и СНГ.