

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ КЕРОСИНЕ БЕЗ ДЫМОХОДА
Жидкотопливные нагреватели прямого нагрева Tornado


- Для сушки в строительных работах и для отопления помещений средних и больших площадей с хорошей вентиляцией.
- Передвижной генератор горячего воздуха без дымохода.
- Работает на жидком топливе.
- Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением.
- Фотоэлемент.
- Пульт управления с предохранительной функцией для работы полностью в автоматическом режиме.
- Розетка для подключения термостата.
- Порошковая окраска без свинца.

Все цены - розничные.
Строительным, торговым
организациям и оптовым
покупателям мы рады предложить
особые условия.

Наименование	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Габариты, мм	Цена, руб.
Sial Tornado 45	45	1600	590/1250/850	48 464
Sial Tornado 67	66	2800	620/1405/750	54 008
Sial Tornado 85	90	3100	660/1600/1610	68 330
Sial Tornado 115	115	4800	690/1680/898	76 184


Дизельные тепловые пушки KROLL

Область применения дизельных тепловых пушек: (для моделей GK, GP)
Отопление складских, производственных и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, экономичный обогрев и сушка объектов в строительстве/ Не требуют специального монтажа. просты и надежны в эксплуатации. Эффективность 100%.

Характеристики серии GK:

- Работают на дизельном топливе и керосине
- Горелка с пневматическим распылением
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме
- Окраска порошковой эмалью без содержания свинца

Все цены - розничные.
Строительным, торговым
организациям и оптовым
покупателям мы рады предложить
особые условия.

Модель	Номинальная тепловая мощность, кВт	Полезная тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Потребл. топлива, кг/час	Объём топл. бака, л	Электр. мощность, (220/50) кВт	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес кг	Цена, руб.
GK20	23	23	400	1,97	21	0,1	830x430x465	26	20 790
GK28	28	28	500	2,37	30	0,15	860x485x530	31	24 255
GK40	43	43	1050	3,64	46	0,25	930x560x615	37	28 875


Характеристики серии GP (только дизельное топливо):

- Работают на дизельном топливе
- Предварительный разогрев топлива
- Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением
- Вентилятор высокого давления
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме
- Возможность подключения выносного термостата
- Окраска порошковой эмалью, без содержания свинца

Модель	Номинальная тепловая мощность, кВт	Полезная тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Потребл. топлива, кг/час	Объём топл. бака, л	Электр. мощность, (220/50) кВт	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес кг	Цена, руб.
GP25	23	23	800	2,12	38	0,14	1200x560x770	40	54 331
GP45	43	43	1600	3,81	51	0,24	1250x590x850	55	46 708
GP85	80	80	3100	7,63	80	0,37	1600x660x101	88	58 813
Выносной термостат для моделей GP									7 161