



Котлы отопительные на газе АОГВ

производства ОАО "Жуковский машиностроительный завод" (Россия)

Достижение максимальной тепловой мощности при минимальном потреблении топлива - главное направление усовершенствования конструкций аппаратов.

Аппараты могут быть использованы как в системах с естественной циркуляцией теплоносителя (открытая система) без подключения к электросети, так и в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя (закрытая система) с установкой циркуляционного насоса. На базе серийных аппаратов можно изготавливать модульные котельные различной мощности. Весь модельный ряд может быть укомплектован автоматикой фирмы "HONEYWELL".



	АОГВ-11,6-1	АОГВ-17,4-3	АОГВ-23,2-1	АОГВ-29-1	КОВ-СГ-43
	АКГВ-11,6-1	АКГВ-17,4-3	АКГВ-23,2-1	АКГВ-29-1	
Топливная мощность горелки, кВт	11,6	17,4	23,2	29	50
Отапливаемая площадь, кв.м	до 110	до 140	до 200	до 250	до 430
Min давление газа, Па	630	630	630	630	630
Max давление газа, Па	1764	1764	1764	1764	1764
КПД при отоплении/ГВС, %, не менее	85/77	88	88/77	88/77	86
Расход воды ГВС при t=25°C, л/мин	4,7	-	10	12,5	-
Вместительность бака, л	33/30	63	62/60	60/58	75
Масса НЕТТО, кг	30/35	50	54/60	58/60	75
Цена с НДС, руб. (АОГВ)	13 708	15 968	18 942	22 158	44 203
Цена с НДС, руб. (АОГВ с автоматикой "HONEYWELL")	16 133	19 024	20 429	25 467	
Цена с НДС, руб. (АКГВ)	17 293	19 850	21 759	22 320	
Цена с НДС, руб. (АКГВ с автоматикой "HONEYWELL")	18 198	21 824	27 545	27 936	