

Электроотопительные котлы ЭВАН "Стандарт"

- простота монтажа, управления и технического обслуживания
- единый корпус
- применены блочные ТЭНы из нержавеющей стали
- гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети +/- 10% от номинального значения
- плавная регулировка температуры теплоносителя термостатом
- двойная защита от перегрева
- колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха
- КПД прибора более 93%
- Гарантийный срок от производителя - 18 месяцев



Наименование прибора	Напряжение, В	Мощность, кВт	Отоплавляемая площадь, кв.м	Габаритные размеры (д/ш/в), мм	Вес, кг	Диаметр патрубка вход/выход, дюйм	Рабочее давление системы, МПа	Цена с НДС, руб.
ЭВАН С1 5	220	5	50	645x250x180	20	1 1/4	0,3	10 960
ЭВАН С1 6	220	6	60	645x250x180	20	1 1/4	0,3	12 230
ЭВАН С1 7,5	220/380	7,5	75	645x250x180	20	1 1/4	0,3	13 480
ЭВАН С1 9	220/380	9	90	645x250x180	20	1 1/4	0,3	15 780
ЭВАН С1 12	380	12	120	645x250x180	20	1 1/4	0,3	16 770
ЭВАН С1 15	380	15	150	645x250x180	20	1 1/4	0,3	18 130
ЭВАН С1 18	380	18	180	645x250x180	24	1 1/4	0,3	19 120
ЭВАН С1 24	380	24	240	645x250x180	24	1 1/4	0,3	20 800
ЭВАН С1 30	380	30	300	645x250x180	24	1 1/4	0,3	24 840