

**Газовые настенные двухконтурные отопительные котлы ARISTON****ДВУХКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ**

Модель	Описание	Габаритные размеры, мм	кВт	Цена, руб.
TX 23 MI R	электророзжиг, открытая камера, битермический Т/О	315 x 400 x 700	23	30 810
TX 23 MFFI R	электророзжиг, закрытая камера, битермический Т/О	315 x 400 x 700	23	35 490
TX 27 MFFI R	электророзжиг, закрытая камера, битермический Т/О	315 x 400 x 700	27	39 390
UNO 24 MI R	электророзжиг, открытая камера, отдельные Т/О	250 x 400 x 700	24	34 840
UNO 24 MFFI R	электророзжиг, закрытая камера, отдельные Т/О	250 x 400 x 700	24	39 650
MicroGenus PLUS 24 MI MET	автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, открытая камера	300 x 400 x 700	24	39 000
MicroGenus PLUS 24 MFFI MET	автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера	300 x 400 x 700	24	43 680
MicroGenus PLUS 28 MI MET	автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, открытая камера	300 x 400 x 700	28	43 160
MicroGenus PLUS 28 MFFI MET	автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера	300 x 400 x 700	28	47 710
MicroGenus PLUS 31 MFFI MET	автоматический выбор скорости насоса и вентилятора, закрытая камера	300 x 400 x 700	31	51 870

ДВУХКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

GENIA MAXI 28/60 BI MET	бойлер из нержавеющей стали 60 л, открытая камера	595 x 470 x 950	28	59 540
GENIA MAXI 30/60 BFFI MET	бойлер из нержавеющей стали 60 л, закрытая камера	595 x 470 x 950	30	67 730

ОДНОКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

MicroSystem 21 RI EAA	электророзжиг, открытая камера, с подключением BACD	315 x 400 x 700	21	27 170
MicroSystem 21 RFFI EAA	электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD	315 x 400 x 700	21	29 380
MicroSystem 28 RI EAA	электророзжиг, открытая камера, с подключением BACD	315 x 400 x 700	28	40 950
MicroSystem 28 RFFI EAA	электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD	315 x 400 x 700	28	43 160
MicroSystem 31 RFFI EAA	электророзжиг, закрытая камера, с подключением BACD	315 x 400 x 700	31	46 150

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Сокращение потребления электроэнергии, бесшумность работы, режим "комфорт", панель управления с многофункциональным дисплеем, электронная система самодиагностики, защита от замерзания, защита насоса от блокировки, анализ дымовых газов, возможность подключения накопительного бойлера, доступ ко всем компонентам спереди

ACO 27 MFFI MET	закрытая камера	280x450x750	27	105 300
ACO 32 MFFI MET	закрытая камера	280x450x750	32	109 460

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ**Серия "Unobloc"**

UNOLOC GPV 24 RI MET	циркуляционный насос, расширительный бак	600 x 665 x 850	24	57 200
UNOBLOC GPV 31 RI MET	циркуляционный насос, расширительный бак	600 x 665 x 850	31	59 930
UNOBLOC G 38 RI MET		600 x 680 x 850	38	57 200
UNOBLOC G 45 RI MET		600 x 710 x 850	45	64 090
UNOBLOC G 55 RI MET		450 x 710 x 850	55	72 280
UNOBLOC G 64 RI MET		450 x 795 x 850	64	81 900