



Горелка газовая для теплогенератора с блоком контроля пламени ГТ

Предназначена для сжигания газа в теплогенераторах и используется при переводе теплогенераторов, работающих на жидком топливе, на газ.



Технические характеристики

Тип горелки	ГТ - 1,5	ГТ - 2,5	ГТ - 3,5
Тепловая мощность, кВт	175	290	320
Номинальное давление газа перед горелкой, Па	1960	1960	1960
Номинальный расход газа, м ³ /час	20	30	40
Масса, не более, кг	1.1	2	4.5
Цена с НДС, руб	договорная		

Горелка газовая турбореактивная ГГТР-С-200, ГГТР-С-500

Предназначена для топок котлов малой и средней мощности, а также среднетемпературных печей.

Работает на газе среднего давления, энергия которого используется для подачи воздуха на горение.



Технические характеристики

Тип горелки	ГГТР-С-200	ГГТР-С-500	
Номинальное давление газа, кПа	98	Характеристики спрашивайте у менеджеров отдела	
Номинальная тепловая мощность, МВт	2.66		
Номинальная производительность, м ³ /час	200		
Коэффициент избытка воздуха	1.05		
Коэффициент рабочего регулирования	3.3		
Относительная длина факела L/d	5		
Габаритные размеры, мм, не более	длина		485
	ширина		400
	высота		400
Масса, кг, не более	49.5		
Цена с НДС, руб	договорная		