



Заслонки дроссельные

Предназначены для плавного регулирования расхода газа или

Выпускаются в следующих исполнениях:

- муфтовые круглые Ду 15 - 32;
- фланцевые круглые Ду 40 - 500;
- фланцевые прямоугольные сечением 300x500 и 400x615 (только для воздуха).



Технические характеристики

Наименование	Рабочее давление, МПа	Условный проход, мм	Тип присоединения	Наибольшая температура среды, °С	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более	Цена с НДС, руб
					длина	ширина	высота		
ЗД-15	0,1	15	муфтовый	200	76	240	151	1,4	3 633
ЗД-20	0,1	20	муфтовый	200	78	240	178	1,6	4 188
ЗД-25	0,1	25	муфтовый	200	86	240	185	2,1	4 662
ЗД-32	0,1	32	муфтовый	200	87	244	196	2,7	6 320
ЗД-40	0,1	40	фланцевый	200	120	260	205	6,5	6 320
ЗД-50	0,1	50	фланцевый	200	120	265	216	8	6 473
ЗД-70	0,1	70	фланцевый	200	120	275	236	8,6	6 473
ЗД-80	0,1	80	фланцевый	200	120	287	265	11,15	6 473
ЗД-100	0,1	100	фланцевый	200	120	298	274	12,5	7 583
ЗД-125	0,1	125	фланцевый	200	120	292,5	301,5	16,2	9 020
ЗД-150	0,1	150	фланцевый	200	130	325	336	20,5	9 274
ЗД-175	0,1	175	фланцевый	200	130	340	368	23	10 438
ЗД-200	0,1	200	фланцевый	200	130	340	380	28,5	11 529
ЗД-250	0,1	250	фланцевый	200	160	380	440	41,5	14 857
ЗД-300	0,1	300	фланцевый	200	160	435	503,5	59	20 548
ЗД-350	0,1	350	фланцевый	200	160	485	556,5	81,5	28 957
ЗД-400	0,01	400	фланцевый	200	160	535	612,5	86,3	32 914
ЗД-500	0,01	500	фланцевый	200	160	640	716	95,8	48 698
ЗД-300x500	0,01	300x500	фланцевый	200	210	500	430	71	договорная
ЗД-400x615	0,01	400x615	фланцевый	200	210	745	530	88,5	договорная