



Фильтры сетчатые газовые прямооточные ФГП-50, ФГП-80

Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Устанавливаются по ходу движения газа перед газовыми приборами.



Технические характеристики

		ФГП-50	ФГП-80
Условный проход Ду, мм		50	80
Рабочее давление газа, МПа		1,2	1,2
Площадь фильтрующей поверхности, м ²		0,04	0,08
Максимальная пропускная способность, м ³ /час		12500	20000
Габаритные размеры, мм, не более	длина	352	505
	ширина	183	297
Масса, кг, не более		25	50
Цена с НДС, руб		10 558	14 904

Запальники инжекторные однофакельные и многофакельные среднего и низкого давления.

Предназначены для розжига горелок, работающих на природном газе в топках с разрежением, а также могут использоваться как самостоятельные газогорелочные устройства.



Технические характеристики

		Запальники	
		низкого давления	среднего давления
Номинальная тепловая нагрузка, кВт		5	1
Номинальный расход газа, м ³ /час		0,68	0,68
Номинальное давление газа, кПа		1,3	50
Пределы регулирования:	по расходу, м ³ /час	0,3-1,3	0,6-1,5
	по давлению, кПа	0,25-5	10-90
Длина факела, мм		200-350	200-350
Диаметр сопла, мм		1,8	1,25
Удлинитель, мм	1-й типоразмер	200	200
	2-й типоразмер	400	400
	3-й типоразмер	800	800
Масса, кг, не менее		0,9	0,9
Цена с НДС, руб		2 557	2 557