



Кабель управления КГВВ

Область применения

Кабели предназначены для монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках.



Конструкция

Жила - мягкая медная проволока

Изоляция - ПВХ пластикат

Обмотка - полиамидная или ПЭТФ пленка

Оболочка - ПВХ пластикат

Технические данные

Переменное напряжение, В до 660

Испытательное напряжение, В 2500

Рабочая температура, °С от -40 до +50

Кабели соответствуют требованиям

ТУ 16-505.665-74

Марка	Размер	Цена,руб.	Марка	Размер	Цена,руб.
КГВВ	3X0,50	дог.	КГВВ	10X1,00	дог.
КГВВ	10X0,50	дог.	КГВВ	19X1,00	дог.
КГВВ	19X0,50	дог.	КГВВ	70X1,00	дог.
КГВВ	37X0,50	дог.	КГВВ	4X1,50	дог.
КГВВ	61X0,50	дог.	КГВВ	7X1,50	дог.
КГВВ	3X0,75	дог.	КГВВ	14X1,50	дог.
КГВВ	5X0,75	дог.	КГВВ	4X2,50	дог.
КГВВ	14X0,75	дог.	КГВВ	14X2,50	дог.
КГВВ	24X0,75	дог.	КГВВ	4X4,00	дог.
КГВВ	52X0,75	дог.	КГВВ	4X6,00	дог.
КГВВ	5X1,00	дог.			