



## Кабель управления КУГВВЭ и КУГВЭВ

### **Область применения**

Кабель управления и контроля гибкий помехозащищенный предназначен для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменным напряжением до 380 В частоты до 50 Гц или постоянным напряжением до 500 В.



### **Конструкция**

**Жила** - мягкая медная проволока

**Изоляция** - ПВХ пластикат

**Обмотка** - полиамидная, лавсановая или ПВХ лента

**Экран** - алюминиевая фольга

**Оболочка** - ПВХ пластикат, в кабелях с индексом "нг" оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

### **Технические данные**

Рабочая температура, °С от -50 до +60

Допустимый радиус изгиба, кабелей при монтаже, диаметров кабеля

6

**Кабели соответствуют требованиям:**

**ТУ 16-505.856-75, ТУ 16-705.426-86**

Марка	Размер	Цена,руб.	Марка	Размер	Цена,руб.
КУГВВЭ	7X0,35	24 213	КУГВЭВнг	7X0,35	46 529
КУГВВЭ	14X0,35	39 943	КУГВЭВнг	14X0,35	87 733
КУГВВЭ	24X0,35	65 121	КУГВЭВнг	7X0,50	52 045
КУГВВЭ	7X0,50	27 583	КУГВЭВнг	14X0,50	96 849
КУГВВЭ	14X0,50	46 846	КУГВЭВнг	37X0,50	242 785
КУГВВЭ	37X0,50	110 168	КУГВВЭнг	7X0,35	46 529
КУГВЭВ	37X0,35	215 106	КУГВВЭнг	24X0,35	144 403
КУГВЭВ	14X0,35	84 871	КУГВВЭнг	7X0,50	52 045
КУГВЭВ	24X0,35	141 349	КУГВВЭнг	14X0,50	96 849
КУГВЭВ	7X0,50	50 254	КУГВВЭнг	24X0,50	163 326
КУГВЭВ	14X0,50	94 105	КУГВВЭнг	37X0,50	242 785
КУГВЭВ	37X0,50	238 788			