



Провод для электрифицированного транспорта ПС

Область применения

Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава всех видов электротранспорта для целей ремонта.



Конструкция

Жила - медная мягкая проволока

Изоляция - резина

Обмотка - прорезиненная тканевая лента

Оплетка - хлопчатобумажная пряжа пропитанная противогнилосым составом и антисептиком

Технические данные

Условия эксплуатации, °С

от -50 до +50

Рабочее напряжение, В

1000, 3000, 4000

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-505.657-74.

Марка	Размер	Цена,руб.
ПС 1кВ	1,5	15 754
ПС 1кВ	2,5	18 068
ПС 1кВ	4,0	20 167
ПС 1кВ	6,0	27 322
ПС 1кВ	16,0	46 509
ПС 3кВ	6,0	29 576
ПС 3кВ	10,0	41 683
ПС 3кВ	16,0	53 145
ПС 3кВ	25,0	78 155
ПС 3кВ	35,0	99 746
ПС 4кВ	1,5	22 528
ПС 4кВ	4,0	30 372
ПС 4кВ	10,0	51 260
ПС 4кВ	16,0	62 401
ПС 4кВ	35,0	127 371