



Шнур одножильный экранированный ШОВЗ и ШОПЗ

Область применения

Шнуры предназначены для монтажа звукозаписывающих устройств.
Вид климатического исполнения - УХЛ 4, 5 и Т 2, 3, 4.

Технические данные

Электрическое сопротивление жилы,
на длине 1 м, Ом, не более:

для сечения 0,20 мм ²	0,086
для сечения 0,35 мм ²	0,055

Электрическое сопротивление
изоляции на длине 1 м, МОм, не более:

ШОВЗ	600
ШОПЗ	5000
Строительная длина, м, не менее	30
Рабочая температура, °С	от -10 до +70
и температуру 20 °С, МОм, не менее	10000
Строительная длина, м, не менее	50

**Провода соответствуют
требованиям ТУ 16.К71-094-90**



Конструкция

Жила - медная мягкая проволока
Изоляция - ПВХ пластикат (для ШОВЗ);
полиэтилен (для ШОПЗ)
Экран - оплетка из медкой мягкой
проволоки
Оболочка - ПВХ пластикат

Марка	Размер	Цена,руб.
ШОВЗ	0.2	5 133
ШОВЗ	0.35	5 930
ШОПЗ	0.2	5 229
ШОПЗ	0.35	6 122