



### Дизельные винтовые компрессорные станции марки ЗИФ-ПВ

Ресурс винтового блока, не менее **40 000** моточасов.

Возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Тип компрессорного блока- винтовой одноступенчатый, маслозаполненный, изготавливается по английской лицензии HOLROYD.

Кузов современного дизайна, изготовленный по технологии «Труматик» (гарантия 10 лет.).



### Технические характеристики винтовых компрессорных станций ЗИФ

Марка		ЗИФ-ПВ-4/0,7*	ЗИФ-ПВ-6/0,7	ЗИФ-ПВ-8/0,7
Производительность м <sup>3</sup> /мин		4	6,3	8
Номинальное рабочее давление, МПа, (кгс/м <sup>2</sup> ), (абсолютное)		0,8 (8,0)		
Двигатель		Дизель воздушного охлаждения, DEUTZ F2L511/W	Дизель водяного охлаждения, Д-243-430 (Минск)	
Мощность двигателя, кВт. (л.с.)		25 (34)	60 (81)	
Количество цилиндров		2	4	
Емкость бака двигателя, л.		20	125	
Расход топлива (на 100% мощности), кг/ч.		до 5,6	до 9,2	до 9,4
Унос масла, г/м <sup>3</sup> (не более)		0,02		
Емкость масляной системы компрессора, л.		16 (Применяемые масла ХА-30-зимнее от - 25 до + 40 С; Т-22, Т-30, Тп-22, Тп-30, И20А, от +5 до +40 С)		
Уровень шума, дБ(А) на 7 м.		85		
Габариты (Д*Ш*В), мм.	На шасси*	3215*1000*1720	3590*1704*1600	3590*1704*1600
	Переносная	1500*870*1140	2000*1063*1088	2000*1063*1088
Масса сухой станции, кг.	На шасси*	1000	1350	1410
	Переносная	750	1150	1210
Цена с НДС, руб. (переносная)		<b>320 850</b>	<b>380 650</b>	<b>586 950</b>
Цена с НДС, руб. (на колесах)		<b>347 300</b>	<b>396 750</b>	<b>593 400</b>

\* - На компрессорную станцию ЗИФ-ПВ-4/0,7 оборудованную прицепом, выдается ПТС.