



Чугунные люки для смотровых колодцев



Назначение - для инженерных сетей (канализации, водопровода, водостока, теплосетей и газовых сетей) и выпускаются с маркировками крышек: К, В, Д, ТС, МГ соответственно.

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода и канализации на общегородских автомобильных дорогах, а также на автомобильных дорогах с интенсивным движением транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Тип	Т (тяжелые) ГОСТ 3634-89	МТР (тяжелые магистральные) ТУ 400-9-61-82	"Арбат"	ГТСТ (тяжелые) ГОСТ 8591-76	ГТСЛ (легкие) ГОСТ 8591-76
Масса, кг					
корпус	50	50	124	63	33
крышка	56	82	80	75	49
Габаритные размеры, мм					
высота	120	120	120	110	75
диаметр люка	840	840	840	850	780
диаметр лаза	600	600	600	640	620
Предельная испытательная нагрузка, тс					
нагрузка, тс	15	25	25	17	6.8

Люки для смотровых колодцев (К, В, Д, ТС)		
Марка	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
Тип Т (тяжелый) 15 т/с	106	2380
Тип МТР (тяжелый магистральный) 25 т/с	132	2974
Люки телефонные		
ГТСЛ (Легкие)	82	2990
ГТСТ (Тяжелые)	138	4135
Сливные решетки		
Тип ДБ (бордюрная)	121	4220
Решетка ДБ без люка	58	1700
Тип ДК (круглая)	103	2634
Решетка ДК без люка	53	1390
Решетка 500x200	6	355