



Бензиновые электростанции

**Бензогенераторы инверторного типа KIPOR
с электронным регулятором напряжения в шумозащищенном кожухе**

Модель	Мощность, кВт	Комплектация	Система запуска	Двигатель по техн. Honda Модель/Тип	Выходное напряжение, В	Расход л/ч	Бак л	уровень шума, дБ	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Вес кг	Цена с НДС, руб.
KIPOR CG1000	0,9	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ	ручной	KG-55	230/12	0,68	2,7	54-59	460x248x395	14	11 719
KIPOR CG1000s	0,9	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ, S	ручной	KG-55	230/12	0,68	2,7	54-59	460x248x395	14,5	15 179
KIPOR CG2000	1,6	ЭР, DC, АО, ТА., СЛ	ручной	KG-105	230/12	1,23	3,7	56-61	513x296x426	22	15 966
KIPOR CG2000s	1,6	ЭР, DC, АО, ТА., СЛ, S	ручной	KG-105	230/12	1,23	3,7	56-61	660x296x431	23,5	21 078
KIPOR CG2600	2,3	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ	ручной	KG-171	230/12	1,60	4,8	58-63	564x317x453	26	20 291
KIPOR IG2600	2,3	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ	ручной	KG-171	230/12	1,60	4,8	58-63	564x317x453	26	22 390
KIPOR IG3000	2,8	УТ, ЭР, DC, АО, ТА, СЛ, Э	электро	KG-205	230/12	2,16	13,0	60-64	686x425x505	60	33 526
KIPOR IG6000	5,5	УТ, ЭР, DC, АО, ТА, СЛ, Э	электро	KG-390GE	230/12	3,60	22,0	62-64	802x495x624	95	50 690
KIPOR IG6000h	5,5	УТ, ЭР, DC, АО, ТА, СЛ, Э	электро	KG-390GE	230/12	3,60	22,0	65-71	1235x650x770	115	52 530
KIPOR IG1000	0,9	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ	ручной	KG-55	230/12	0,68	2,7	54-59	460x248x395	14	12 540
KIPOR IG2000	1,6	ЭР, DC, АО, ТА, СЛ	ручной	KG-105	230/12	1,10	3,7	54-59	520x300x425	22	16 616

Бензогенераторы воздушного охлаждения рамные

ЭЛАБ-2200 X	2	УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН	ручной	TCC-160Б (OHV)	230/12	1,16	25,0	72-77	590x430x430	39	12 251
ЭЛАБ-4000 X	3	УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН	ручной	TCC-270Б (OHV)	230/12	1,60	32,0	72-77	675x510x540	69	22 934
ЭЛАБ-5500 X	5	УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	ручной	TCC-390Б (OHV)	230/12	2,60	32,0	72-77	675x520x540	83	27 019
ЭЛАБ-5500 Э	5	УТ, АО, ТА, Э, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	электро	TCC-390Б (OHV)	230/12	2,60	32,0	72-77	675x520x540	83	29 902
TCC ЭЛАБ-6000 X3	4,5	УТ, АО, ТА, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	ручной	TCC-390Б (OHV)	400/230	2,90	32,0	72-77	675x520x540	83	29 690
ЭЛАБ-6000 Э3	4,5	УТ, АО, ТА, Э, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	электро	TCC-390Б (OHV)	400/230	2,90	32,0	72-77	675x520x540	83	31 712
ЭЛАБ-10000 Э	8,5	УТ, АО, ТА, Э, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	электро	TCC-690Б (OHV)	230	4,54	25,0	79	910x600x760	155	62 700
ЭЛАБ-10000 Э3	6,8	УТ, АО, ТА, Э, ВН, ЗП, В, СЛН, КЛ	электро	TCC-690Б (OHV)	400/230	4,54	25,0	79	910x600x760	155	63 387

Обозначения

X	ручной стартер
Э	электростарт
З	трехфазный
С	опции сварочного аппарата
S	прожектор

Комплектация

УТ	указатель уровня топлива
ЭР	электронный регулятор оборотов двигателя
DC	выход для зарядки аккумулятора (12В.)
АО	аварийная остановка по низкому уровню масла
СЛН	сигнальная лампа низкого давления
ЗО	устройство защитного отключения
СМ	счетчик моточасов
КЛ	колеса
СЛ	сигнальные лампы (напряжения на входе, перегрузка, низкий уровень масла)
ТА	тепловой автомат с защитой от короткого замыкания
ВН	выключатель напряжения
Э	электростарт
ЗП	защита от перегрузок
В	вольтметр