



## Гидроаккумуляторы Ultra-Pro для систем водоснабжения

### *для холодной и горячей питьевой воды*

Предназначены для любых систем водоснабжения - подходят к любому типу водяных насосов.

артикул	емкость, л	чертеж	диаметр, мм	Высота, мм	максимальн. давление	максим. температура	соедине- ние	Цена, руб.
<b>Вертикальное исполнение</b>								
1100001911	19/st	5	270	411	10 bar/145 psi	+99°C	3/4-1"G	<b>1 125</b>
1100002452	24sp	6,3	355	281	8 bar/115 psi	+99°C	3/4-1"G	дог.
1100002418	24sp	6,3	270	485	10 bar/145 psi	+99°C	3/4-1"G	<b>930</b>
1100005004	50vert	13,2	380	770	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>3 499</b>
1100006004	60vert	15,8	380	860	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>3 367</b>
1100008004	80vert	21	450	830	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>4 385</b>
1100010004	100spec	26	450	910	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	дог.
1100010020	100vert	26	450	910	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>5 936</b>
1100020004	200vert	53	550	1253	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>9 967</b>
1100030004	300vert	79	630	1365	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>11 384</b>
1100050004	500vert	132	750	1560	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>20 288</b>
1100075004	750vert	198	750	2075	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>34 951</b>
1100100004	1000vert	264	850	2100	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>63 611</b>
<b>Горизонтальное исполнение</b>								
1100002405	24bp	6,3	270	290	10 bar/145 psi	+99°C	3/4-1"G	<b>912</b>
1100005005	50hor	13,2	380	410	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>3 057</b>
1100006005	60hor	15,8	380	410	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>3 367</b>
1100008005	80hor	21	450	480	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>4 385</b>
1100010005	100hor	26	450	480	10 bar/145 psi	+99°C	1"G	<b>6 024</b>
1100020005	200hor	53	550	580	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>9 967</b>
1100030005	300hor	79	630	660	10 bar/145 psi	+99°C	1 1/2"G	<b>11 827</b>
<b>Специальное исполнение 16 Бар</b>								
1100002473	24vert	6,3	270	485	16 bar/230 psi	+99°C	1"G	дог.
1100010021	100vert	26	450	910	16 bar/230 psi	+99°C	1"G	дог.
1100020018	200vert	53	550	1235	16 bar/230 psi	+99°C	1 1/2"G	дог.
1100030018	300vert	79	630	1365	16 bar/230 psi	+99°C	1 1/2"G	дог.
1100050016	500vert	132	750	1560	16 bar/230 psi	+99°C	1 1/2"G	дог.
1100075017	750vert	198	750	2075	16 bar/230 psi	+99°C	1 1/2"G	дог.
1100100017	1000vert	264	850	2100	16 bar/230 psi	+99°C	1 1/2"G	дог.



- заменяемая мембрана
- мембрана из бутила
- фланец из нержавеющей стали
- максимальная рабочая температура от 0°C до +99°C
- корпус из углеродистой стали