



## Расширительные емкости Oem-pro

### для компактного монтажа во всех видах котлов

Для горячего коммунально-бытового водоснабжения, водонагревателей, насосов, в бустерных системах для предотвращения гидравлических ударов



Расширительные ёмкости для компактного монтажа во всех видах котлов.

- плоские расширительные емкости для любых типов котлов
- для любых типов котлов
- мембрана из синтетического каучука SBR
- корпус из углеродистой стали
- цвет красный
- присоединительные размеры 3/4 - 3/8 - 1/2 - 1/4" G
- различные модели по запросу
- максимальная рабочая температура 0°C+90°C

артикул	емкость, л	чертеж	диаметр, мм	Высота, мм	максимальн. давление	максим. температура	Цена, руб.
13B6000600	6	1,6	387	87	3 bar/43 psi	+90°C	1 182
13B6000700	7	1,8	387	90	3 bar/43 psi	+90°C	1 203
13B6000800	8	2,1	387	104	3 bar/43 psi	+90°C	1 221
13B6001000	10	2,6	387	110	3 bar/43 psi	+90°C	1 279
13B6001200	12	3,2	387	140	3 bar/43 psi	+90°C	1 344
13B6001400	14	3,7	387	150	3 bar/43 psi	+90°C	1 399
13B6001800	18	4,8	387	200	3 bar/43 psi	+90°C	1 523
13A6000600	6	1,6	324	103	3 bar/43 psi	+90°C	1 033
13A6000800	8	2,1	324	129	3 bar/43 psi	+90°C	1 095
13A6001000	10	2,6	324	139	3 bar/43 psi	+90°C	1 157
13A6001200	12	3,2	324	169	3 bar/43 psi	+90°C	1 221
13N6000600	6	1,6	492x203	105	3 bar/43 psi	+90°C	1 389
13N6000700	7	1,8	492x203	108	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13N600FG00	7,5	2	492x203	119	3 bar/43 psi	+90°C	1 449
13N6000800	8	2,1	492x203	125	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13N6001000	10	2,6	492x203	151	3 bar/43 psi	+90°C	1 555
13N6001200	12	3,2	492x203	170	3 bar/43 psi	+90°C	1 566
13S0000800	*8	2,1	442x250	95	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13Q6001000	*10	2,6	435x342	100	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13Q6001200	*12	3,2	435x342	107	3 bar/43 psi	+90°C	2 415
13Q6001400	*14	3,7	435x342	118	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13Q6001600	*16	4,2	445x350	150	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
13Q6001800	*18	4,8	445x350	158	3 bar/43 psi	+90°C	2 696
13Q6002000	*20	5,3	445x350	165	3 bar/43 psi	+90°C	2 900
13Q6002400	*24	6,3	445x350	178	3 bar/43 psi	+90°C	дог.
1500000200	**2	0,5	121	322	10 bar/145 psi	+90°C	дог.
1500000300	**3	0,8	121	482	10 bar/145 psi	+90°C	дог.
1500000400	**5	1,1	121	630	10 bar/145 psi	+90°C	дог.

\*\* исполнение с бутиловой мембраной

\* минимальные размеры для монтажа

## Скобы для крепления расширительных емкостей



артикул	исп.
932501	150
912501	901021