



### Радиаторы РСВ-4-КОНРАД



Стальные радиаторы «РСВ-4» — отопительные приборы панельного типа предназначены для отопления жилых и общественных зданий. Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном исполнении из холоднокатанной стали толщиной 1,4 мм окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета. Упакованы в картонные коробки. В комплект поставки входят два кронштейна крепления покрытых грунтовкой. Радиаторы изготавливаются в проходном исполнении. За дополнительную плату могут комплектоваться заглушками и воздушными клапанами.

#### Основные характеристики радиаторов «РСВ-4»

Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более	1 Мпа или 10 кгс/см <sup>2</sup>
Испытательное давление теплоносителя, не менее	1,5 Мпа или 15 кгс/см <sup>2</sup>
Максимальная температура теплоносителя	150 °С
Содержание кислорода в воде, не более	20 мкг/дм <sup>3</sup>
Значение pH воды	8,3 — 9,5
Монтажная высота прибора	344 мм
Длина прибора	600 — 1400 мм
Глубина прибора	67 — 105 мм

#### Номенклатура и технические характеристики

Условное обозначение радиатора	Номинальный тепловой поток Q <sub>н</sub> кВт	Габаритные размеры: глубина мм	Габаритные размеры: длина панели L, мм	Масса радиатора не более кг	Объем воды в радиаторе, л	Цена *опт. с НДС, руб.
<b>Радиатор проходной однопанельный РСВ-4-КОНРАД</b>						
РСВ 4-10-1-П	0,420	67	600	6,1	1,28	<b>1 113</b>
РСВ 4-10-2-П	0,560	67	800	7,9	1,71	<b>1 347</b>
РСВ 4-10-3-П	0,700	67	1000	9,7	2,14	<b>1 609</b>
РСВ 4-10-4-П	0,840	67	1200	11,5	2,57	<b>1 752</b>
РСВ 4-10-5-П	0,980	67	1400	13,3	3,00	<b>2 043</b>
<b>Радиатор проходной однопанельный с одинарным оребрением РСВ-4-КОНРАД</b>						
РСВ 4-11-1-П	0,578	67	600	7,5	1,28	<b>1 531</b>
РСВ 4-11-2-П	0,711	67	800	9,9	1,71	<b>1 878</b>
РСВ 4-11-3-П	0,964	67	1000	12,5	2,14	<b>2 110</b>
РСВ 4-11-4-П	1,157	67	1200	15,0	2,57	<b>2 548</b>
РСВ 4-11-5-П	1,350	67	1400	17,4	3,00	<b>2 598</b>
<b>Радиатор проходной двухпанельный РСВ-4-КОНРАД</b>						
РСВ 4-20-1-П	0,700	105	600	12,1	2,57	<b>1 850</b>
РСВ 4-20-2-П	0,934	105	800	16,3	3,42	<b>2 226</b>
РСВ 4-20-3-П	1,167	105	1000	20,3	4,28	<b>2 503</b>
РСВ 4-20-4-П	1,400	105	1200	24,2	5,14	<b>2 884</b>
РСВ 4-20-5-П	1,634	105	1400	28,0	6,00	<b>3 336</b>
<b>Радиатор проходной двухпанельный с одинарным оребрением РСВ-4-КОНРАД</b>						
РСВ 4-21-1-П	0,849	105	600	13,9	2,57	<b>2 250</b>
РСВ 4-21-2-П	1,132	105	800	18,1	3,42	<b>2 750</b>
РСВ 4-21-3-П	1,415	105	1000	22,3	4,28	<b>3 035</b>
РСВ 4-21-4-П	1,698	105	1200	26,5	5,14	<b>3 404</b>
РСВ 4-21-5-П	1,981	105	1400	30,5	6,00	<b>4 002</b>
<b>Радиатор проходной двухпанельный с двойным оребрением РСВ-4-КОНРАД</b>						
РСВ 4-22-1-П	0,995	105	600	15,7	2,57	<b>2 630</b>
РСВ 4-22-2-П	1,326	105	800	20,7	3,42	<b>3 167</b>
РСВ 4-22-3-П	1,658	105	1000	25,7	4,28	<b>3 562</b>
РСВ 4-22-4-П	1,990	105	1200	30,7	5,14	<b>3 996</b>
РСВ 4-22-5-П	2,321	105	1400	35,7	6,00	<b>4 665</b>

\*опт. — при закупке от 90 000 руб.