



Радиаторы РСВ-5-КОНРАД



Стальные радиаторы «Конрад-РСВ-5» — отопительные приборы панельного типа предназначены для отопления жилых и общественных зданий. Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном проходном исполнении, из холоднокатанной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета, упакованы в картонные коробки. В комплект поставки входят два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой. Радиаторы изготавливаются в проходном исполнении. За дополнительную плату радиаторы могут комплектоваться заглушками и воздушными клапанами.

Основные характеристики радиаторов «РСВ-5»

Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более	1 МПа или 10 кгс/см ²
Испытательное давление теплоносителя, не менее	1,5 МПа или 15 кгс/см ²
Максимальная температура теплоносителя	120 °С
Содержание кислорода в воде, не более	20 мкг/дм ³
Значение pH воды	8,3 — 9,5
Монтажная высота прибора	500 мм
Длина прибора	406 — 1201 мм
Глубина прибора	69 — 105 мм

Номенклатура и технические характеристики

Условное обозначение радиатора	Номинальный тепловой поток Q _н , кВт	Габаритные размеры: глубина мм	Габаритные размеры: длина панели L, мм	Масса радиатора не более кг	Цена * опт. с НДС, руб.
Радиатор проходной однопанельный РСВ-5-КОНРАД					
РСВ 5-10-1	0,38	69	406	7,5	1 089
РСВ 5-10-2	0,532	69	605	10,1	1 332
РСВ 5-10-3	0,731	69	804	12,7	1 609
РСВ 5-10-4	0,912	69	1002	15,1	1 864
РСВ 5-10-5	1,097	69	1201	17,1	2 235
Радиатор проходной однопанельный с одинарным оребрением РСВ-5-КОНРАД					
РСВ 5-11-1	0,507	69	406	8,5	1 342
РСВ 5-11-2	0,76	69	605	11,3	1 876
РСВ 5-11-3	1	69	804	14,5	2 199
РСВ 5-11-4	1,25	69	1002	17,5	2 533
РСВ 5-11-5	1,5	69	1201	20,1	2 916
Радиатор проходной двухпанельный РСВ-5-КОНРАД					
РСВ 5-20-1	0,615	105	406	12,54	1 828
РСВ 5-20-2	0,921	105	605	18	2 197
РСВ 5-20-3	1,224	105	804	23,3	2 639
РСВ 5-20-4	1,525	105	1002	28,2	3 075
РСВ 5-20-5	1,828	105	1201	33,52	3 690
Радиатор проходной двухпанельный с одинарным оребрением РСВ-5-КОНРАД					
РСВ 5-21-1	0,742	105	406	13,24	2 170
РСВ 5-21-2	1,105	105	605	19,27	2 640
РСВ 5-21-3	1,469	105	804	25,15	3 172
РСВ 5-21-4	1,831	105	1002	30,62	3 665
РСВ 5-21-5	2,194	105	1201	36,52	4 464
Радиатор проходной двухпанельный с двойным оребрением РСВ-5-КОНРАД					
РСВ 5-22-1	0,569	105	406	13,94	2 283
РСВ 5-22-2	1,295	105	605	20,54	3 118
РСВ 5-22-3	1,721	105	804	27	3 685
РСВ 5-22-4	2,145	105	1002	33,04	4 359
РСВ 5-22-5	2,571	105	1201	39,52	5 167

*опт. — при закупке от 90 000 руб.