




Калориферы водяные КСк

Предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы и алюминиевого накатного оребрения. Теплоноситель - горячая вода или пар.



Марка	Габаритные размеры				Масса	Производительность		Ду патруб.	Цена (с НДС), руб
	Длина с патр.,мм	L, мм	H, мм	B, мм		По воздуху, куб.м/час	По теплу, кВт		
КСк 3-6	650	602	575	180	34	2500	50,7	32	4 897
КСк 3-7	775	727	575	180	40	3150	65,4	32	5 428
КСк 3-8	900	852	575	180	45	4000	83,2	32	6 018
КСк 3-9	1025	977	575	180	50	5000	103,5	32	6 549
КСк 3-10	1275	1227	575	180	61	6300	135,6	32	7 670
КСк 3-11	1775	1727	1075	180	158	16000	360	50	18 467
КСк 3-12	1775	1727	1575	180	233	25000	556,7	50	26 845
КСк 4-6	650	602	575	180	41	2500	59,1	32	5 900
КСк 4-7	775	727	575	180	48	3150	76,1	32	6 608
КСк 4-8	900	852	575	180	55	4000	97	32	7 257
КСк 4-9	1025	977	575	180	61	5000	120,9	32	7 965
КСк 4-10	1275	1227	575	180	77	6300	157,6	32	9 440
КСк 4-11	1775	1727	1075	180	205	16000	417,7	50	23 482
КСк 4-12	1775	1727	1575	180	303	25000	648,4	50	34 220

Калориферы паровые КП-Ск

Марка	Габаритные размеры				Масса	Производительность		Ду патруб.	Цена (с НДС), руб
	Длина с патр.,мм	L, мм	H, мм	B, мм		По воздуху, куб.м/час	По теплу, кВт		
КП-Ск 3-6	689	602	575	180	35	2500	59,6	50	4 897
КП-Ск 3-7	814	727	575	180	42	3150	73,6	50	5 428
КП-Ск 3-8	939	852	575	180	47	4000	90	50	6 018
КП-Ск 3-9	1064	977	575	180	53	5000	107,9	50	6 549
КП-Ск 3-10	1314	1227	575	180	64	6300	134,9	50	7 670
КП-Ск 3-11	1789	1727	1075	180	163	16000	358,6	65	18 467
КП-Ск 3-12	1789	1727	1575	180	252	25000	552,3	80	26 845
КП-Ск 4-6	689	602	575	180	42	2500	68,1	50	5 900
КП-Ск 4-7	814	727	575	180	50	3150	84,7	50	6 608
КП-Ск 4-8	939	852	575	180	57	4000	105,4	50	7 257
КП-Ск 4-9	1064	977	575	180	65	5000	126,5	50	7 965
КП-Ск 4-10	1314	1227	575	180	79	6300	158,9	50	9 440
КП-Ск 4-11	1789	1727	1075	180	218	16000	424,2	65	23 482
КП-Ск 4-12	1789	1727	1575	180	323	25000	656,4	80	34 220