



Тепловое оборудование "Барьер"



Тепловые пушки ТВ-п



Тепловентиляторы ТВП



Тепловые завесы ТЗ



Тепловентилятор ТВ (стойка)

Модель изделия	Мощность кВт	Напряжение сети, В.	Произ-сть, куб. м/час	Перепад темп-тур, гр.	Размеры, мм. LxVxH	Масса, кг	Длина рабочего потока	Скорость потока на выходе, м/сек.	Дополнительная информация	Цена с НДС, руб.
<b>Тепловые завесы "БАРЬЕР" подвесные</b>										
Способ установки: горизонтально или вертикально путём крепления к стене над проёмом или сбоку от него. Рекомендуются для защиты проёмов высотой до 2,2 м. Все завесы с терморегулятором, диапазон температур 5-35 град.										
ТЗ-3,0	0/1,5/3,0	220	310	30	800x155x195	8,5	2,2	6		5 854
ТЗ-4,1	0/2,0/4,0	220	450	30	800x155x195	10	2,2	6,3		7 527
ТЗ-5,1	0/2,5/5,0	220	560	30	980x210x170	15	2,2	6,8		8 781
ТЗ-5,1пу	0/5,0	220	560	30	980x210x170	15	2,2	6,8	Выносоной пульт	9 200
ТЗ-6,0	0/3,0/6,0	380\3ф	560	35	980x210x170	16	2,2	6,8		9 618
ТЗ-6,0пу	0/6,0	380\3ф	560	35	980x210x170	16	2,2	6,8	Выносоной пульт	10 036
ТЗ-7,5	0/7,5	380\3ф	780	40	920x200x255	20	2,2	6,6	Выносоной пульт	12 127
ТЗ-12,0	0/12,0	380\3ф	1300	40	1020x230x300		2,5	7,8	Выносоной пульт	17 078
ТЗ-15,0	0/15,0	380\3ф	1560	40	1840x200x255	36	2,2	6,6	Выносоной пульт	22 163
ТЗ-24,0	0/24,0	380\3ф	2600	40	2040x230x300		2,5	7,8	Выносоной пульт	31 050

### Тепловые завесы "БАРЬЕР" высокоскоростные

Способ установки: горизонтально или вертикально путём крепления к стене над проёмом или сбоку от него. Рекомендуются для защиты проёмов высотой до 3,5 м и шириной до 2 м. Все завесы с терморегулятором, диапазон температур 5-35 град.

<b>ТЗ-4,5В</b>	0/3,0/4,5	220	450	40	800x155x195	10	2,7	6,3		<b>7 885</b>
<b>ТЗ-7,5В</b>	0/7,5	380\3ф	800	40	980x210x170	20	3,5	10,7	Выносоной пульт	<b>12 704</b>
<b>ТЗ-9,0В</b>	0/9,0	380\3ф	920	35	1100x210x170	22	3,5	10,7	Выносоной пульт	<b>15 771</b>
<b>ТЗ-15,0В</b>	0/15,0	380\3ф	1600	40	1960x220x180	36	3,5	10,7	Выносоной пульт	<b>23 218</b>

### Тепловые завесы "БАРЬЕР" стойки

Способ установки: вертикально путём крепления к полу справа или слева от проёма или любом другом месте. Рекомендуются для защиты проёмов высотой до 2,2 м и шириной до 3,5 м или в качестве тепловентиляторов для обогрева помещений. Все завесы с терморегулятором, диапазон температур 5-35 град.

<b>ТЗ-7,5С</b>	0/7,5	380\3ф	780	40	270x260x980	20	2,1	6,6	Выпускаются в правом и левом исполнении. Выносоной пульт	<b>12 970</b>
<b>ТЗ-15,0С</b>	0/15,0	380\3ф	1560	40	270x260x1900	36	2,1	6,6		<b>23 580</b>
<b>ТЗ-12,0С</b>	0/9,0	380\3ф	1300	40	1080x290x300		2,5	7,8		<b>17 822</b>
<b>ТЗ-24,0С</b>	0/9,0	380\3ф	2600	40	2100x290x300		2,5	7,8		<b>32 404</b>
<b>Модель изделия</b>	<b>Мощность кВт</b>	<b>Напряжение сети, В.</b>	<b>Произ-сть, куб. м/час</b>	<b>Перепад темп-тур, гр.</b>	<b>Размеры, мм. LxVxH</b>	<b>Масса, кг</b>	<b>Особенности конструкции</b>		<b>Нагревательный элемент</b>	<b>Цена С НДС, руб.</b>

### Тепловые пушки "БАРЬЕР" серия "П"

<b>ТВ-3,0п</b>	3,0	220	280	70	365x360x330	9	Возможность изменить угол наклона воздушного потока на 175 град.	оребрённый ТЭНр	<b>4 779</b>
<b>ТВ-5,1п</b>	5,0	220	420	70	420x390x410	12,5		оребрённый ТЭНр	<b>6 770</b>
<b>ТВ-6,0п</b>	6,0	380\3ф	480	70	440x420x420	15		оребрённый ТЭНр	<b>7 169</b>
<b>ТВ-9,0п</b>	9,0	380\3ф	740	70	460x520x520	19		оребрённый ТЭНр	<b>9 160</b>
<b>ТВ-10,0п</b>	10,0	380\3ф	740	75	460x520x520	19		оребрённый ТЭНр	<b>9 619</b>
<b>ТВ-12,0п</b>	12,0	380\3ф	820	70	460x520x520	19		оребрённый ТЭНр	<b>10 355</b>
<b>ТВ-15,0п</b>	15,0	380\3ф	1120	80	540x475x475	22		оребрённый ТЭНр	<b>11 549</b>

### Тепловые пушки "БАРЬЕР" серия "Т"

<b>ТВ-3,0Т</b>	3,0	220	280	55	370x226x330	5	Капиллярный термостат 0-35 град.	оребрённый ТЭНр	<b>4 388</b>
<b>ТВ-5,1Т</b>	5,4	220	420	70	400x248x360	7		оребрённый ТЭНр	<b>6 372</b>
<b>ТВ-9,0Т</b>	9	380\3ф	<b>ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ</b>					оребрённый ТЭНр	<b>8 600</b>

### Тепловентиляторы "БАРЬЕР" серия "ТВП"

<b>ТВП-3,3</b>	0/1,6/3,3	220	280	75	265x260x360	7	Капиллярный термостат 0-35 град.	оребрённый ТЭНр	<b>3 983</b>
<b>ТВП-5,4</b>	0/2,7/5,4	220	540	75	365x315x460	9		оребрённый ТЭНр	<b>5 576</b>
<b>ТВП-6</b>	0/3,0/6,0	380\3ф	560	70	370x315x460	9		оребрённый ТЭНр	<b>5 735</b>
<b>ТВП-9</b>	0/4,5/9,0	380\3ф	740	70	370x340x460	12,5		оребрённый ТЭНр	<b>7 328</b>