


Воздушно тепловые завесы «Hintek» серии RM

В данных тепловых завесах используется новый современный электрический источник тепла — РТС-элемент. Нагревательный элемент РТС — это быстрый теплообмен, экономия энергии, надежная работа. А также используется пластиковое колесо, благодаря чему тепловые завесы работают наиболее бесшумно.

Тепловая завеса «Hintek RM»

РТС-элемент



Пульт ДУ



Модель/ Характеристики	RM-0309-D	RM-0509-D-Y	RM-0612-3D-Y	RM-0912-3D-Y	RM-0615-3DY	RM-0915-3DY	RM1215-3D-Y
Номин. напряжение, В	220	220	380	380	380	380	380
Номин. частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Высота установки, м	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Мощность нагревательного элемента РТС, Вт	3000	5000	6000	9000	6000	9000	12000
Максимальная мощность двигателя, Вт	90	130	170	170	225	225	250
Температура на выходе, °C	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
Скорость воздуха на выходе, м/с	5	7	7	7	7	7	7
Поток воздуха, м3/ч	460	460	912	1280	1280	1520	1670
Уровень шума, дБ	50	50	52	53	53	53	53
Габариты, мм	800x200x120	900x221x183	1200x221x183	1200x221x183	1500x221x183	1500x221x118	1500x233x204
Вес нетто, кг	9,5	15,5	19,5	19,5	22	22	27
	5 940	8 100	10 500	11 800	14 800	15 340	16 100