



Теплоизоляция

**AF/Armaflex®**



Профессиональная теплоизоляция из вспененного синтетического каучука марки AF/Armaflex для холодильных установок и кондиционерных систем. Трубки длиной 2м. Цвет черный.

Технически обоснованная толщина стенки.

Допустимая температура носителя от -50°C до +105°C

Коэффициент сопротивления паропрооницанию  $\mu \geq 7000$

Коэффициент теплопроводности  $\lambda$  при 0°C  $\leq 0,036$  Вт/(м·К)

Внешн. диаметр, мм	Диапазон толщины* D 6,0 - 7,5 мм				Диапазон толщины* F 9,0 - 12,0 мм				Диапазон толщины** H 13,0 - 16,0 мм			
	Толщ. изол., мм	Артикул	Метров в коробке	Цена за 1 м с НДС, руб.	Толщ. изол., мм	Артикул	Метров в коробке	Цена за 1 м с НДС, руб.	Толщ. изол., мм	Артикул	Метров в коробке	Цена за 1 м с НДС, руб.
006	6.0	AF-D-006	496	19.25	9.0	AF-F-006	352	26.95	13.0	AF-H-006	222	35.35
008	6.5	AF-D-008	432	19.95	9.0	AF-F-008	300	27.65	13.0	AF-H-008	210	37.45
010	6.5	AF-D-010	364	21	9.0	AF-F-010	266	29.05	13.0	AF-H-010	172	40.25
012	7.0	AF-D-012	316	21.7	9.5	AF-F-012	234	30.8	13.0	AF-H-012	162	42.7
015	7.0	AF-D-015	266	23.45	9.5	AF-F-015	192	32.2	13.0	AF-H-015	136	48.3
018	7.0	AF-D-018	210	25.2	10.0	AF-F-018	166	32.9	13.0	AF-H-018	118	50.05
022	7.5	AF-D-022	166	28.7	10.0	AF-F-022	136	38.15	13.0	AF-H-022	98	56.7
025	7.5	AF-D-025	140	31.5	10.5	AF-F-025	108	38.5	13.0	AF-H-025	80	57.75
028	7.5	AF-D-028	112	33.6	10.5	AF-F-028	98	42	13.5	AF-H-028	78	59.5
030	7.5	AF-D-030	112	35.7	10.5	AF-F-030	92	45.15	13.5	AF-H-030	72	67.55
035	7.5	AF-D-035	92	38.5	11.0	AF-F-035	76	47.95	14.0	AF-H-035	58	72.8
038					11.0	AF-F-038	66	49				
042					11.0	AF-F-042	60	54.95	14.5	AF-H-042	48	83.65
045					11.0	AF-F-045	56	57.75	14.5	AF-H-045	44	91
048					11.0	AF-F-048	50	63.7	14.5	AF-H-048	40	100.45
054					11.5	AF-F-054	46	74.55	14.5	AF-H-054	34	120.4
057					11.5	AF-F-057	42	80.5	15.0	AF-H-057	32	122.5
060					11.5	AF-F-060	36	93.1	15.0	AF-H-060	32	126
064					11.5	AF-F-064	34	103.6	15.0	AF-H-064	30	130.9
070					11.5	AF-F-070	32	113.4	15.0	AF-H-070	24	148.05
076					11.5	AF-F-076	26	124.25	15.0	AF-H-076	22	158.55
080					11.5	AF-F-080	24	129.5	15.5	AF-H-080	18	174.3
089					11.5	AF-F-089	20	150.15	15.5	AF-H-089	18	189.35
102					12.0	AF-F-102	16	207.9	15.5	AF-H-102	12	248.5
108					12.0	AF-F-108	16	217	15.5	AF-H-108	12	284.2
114					12.0	AF-F-114	16	243.95	16.0	AF-H-114	10	311.15
125					12.0	AF-F-125	12	304.5	16.0	AF-H-125	8	386.05
133					12.0	AF-F-133	10	318.5	16.0	AF-H-133	8	401.45
140					12.0	AF-F-140	8	345.1	16.0	AF-H-140	8	413.7
160					12.0	AF-F-160	6	371	16.0	AF-H-160	6	483.35

Размер коробки 329x404x2128мм, объем коробки-0,28м<sup>3</sup>

\* Допуск ± 1 мм

\*\* Допуск ± 1,5 мм