



Насосы пищевые ОНВ, ОНВП, ОНЦ



Марка насоса	Подача, не менее (м ³ /час)	Цена с учетом НДС, руб.	Примечание
Одновинтовые			
ОНВ-1-00	0,7	71999	
ОНВ-1-01	0,9		
ОНВ-1-02	1,5		
ОНВ-2-00	1,8	79433	
ОНВ-2-01	2,0		
ОНВ-2-02	3,0		
ОНВ-3-00	2,5	79 480	
ОНВ-3-01	3,5		
ОНВ-3-02	5,0		
ОНВ-4-00	3,0	84 400	
ОНВ-4-01	4,0		
ОНВ-4-02	6,0		
ОНВ6М	10	122 411	
ОНВ8 (насос-дозатор) (без привода)	Мах 0,2; 1МПа	дог.	
ОНВ9 (без привода)	Мах 2,0; 1МПа	дог.	
ОНВ10 (без привода)	Мах 4,0; 1МПа	дог.	
ОНВП1-М (погружной Ø56мм)	1,2	52 352	
ОНВП1-01 (погружной Ø50мм)	1,1	52 352	
ОНВП2 (погружной Ø56мм)	2,8	72 766	
ОНВП2-01 (погружной Ø50мм)	2,5	72 766	
ОНВП2-02 (погружной Ø56мм)	3,5	85 862	
ОНВП6 (погружной Ø125мм)	9,5	128 875	
ОНВ-М1	0,55	45 449	
ОНВФ (для труднотекучих продуктов)	0,5-8	договорная	
Центробежные			
ОНЦ1-4/20	4	35 190	
ОНЦ1-6,3/20	6,3	35 190	
ОНЦ1-6,3/32	6,3	37 176	
ОНЦ1-12,5/20	12,5	35 856	
ОНЦ1-12,5/32	12,5	43 975	
ОНЦ1-18/32	18	47 475	
ОНЦ1-25/32	25	47 514	
ОНЦ1-50/32	50	89 404	

ОНЦ1-4/20.ОХ	4	40 434	<i>С одинарным охлажденным уплотнением для перекачки жидкостей темпер. до 100°С</i>
ОНЦ1-6,3/20.ОХ	6,3	40 434	
ОНЦ1-6,3/32.ОХ	6,3	42 853	
ОНЦ1-12,5/20.ОХ	12,5	40 708	
ОНЦ1-12,5/32.ОХ	12,5	45 686	
ОНЦ1-18/32.ОХ	18	53 294	
ОНЦ1-25/32.ОХ	25	53 858	
ОНЦ1-4/20.ОХ2	4	43 849	<i>С двойным охлажденным уплотнением для перекачки жидкостей темпер. до 140°С</i>
ОНЦ1-6,3/20.ОХ2	6,3	43 849	
ОНЦ1-6,3/32.ОХ2	6,3	45 744	
ОНЦ1-12,5/20.ОХ2	12,5	45 862	
ОНЦ1-12,5/32.ОХ2	12,5	49 826	
ОНЦ1-18/32.ОХ2	18	55 154	
ОНЦ1-25/32.ОХ2	25	56 616	
ОНЦ1-4/20.ОХ2-Ех	4	47 961	<i>Со взрывозащищенным двигателем для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей</i>
ОНЦ1-6,3/20.ОХ2-Ех	6,3	47 961	
ОНЦ1-6,3/32.ОХ2-Ех	6,3	47 961	
ОНЦ1-12,5/20.ОХ2-Ех	12,5	47 961	
ОНЦ1-12,5/32.ОХ2-Ех	12,5	54 299	
ОНЦ1-18/32.ОХ2-Ех	18	44 210	
ОНЦ1-25/32.ОХ2-Ех	25	65 037	
Агрегат насосный самовсасывающий ОНЦ1-12,5/10 С	12,5	43 560	
Агрегат насосный самовсасывающий ОНЦ1-20/20С	20,0	61 379	
Агрегат насосный для перекачки сырного зерна ОНЦ1-25/03.СЗ	25	54 681	
Примечания: Гигиенический сертификат прилагается к паспорту насоса			