

**Дренажные насосы**

производства GRUNDFOS (Германия):

Дренажные насосы типа КР предназначены для перекачивания чистой и загрязненной воды с содержанием частиц до 10 мм, температурой до 50 оС. Все детали находящиеся в контакте с перекачиваемой средой выполнены из нержавеющей стали.

Дренажные насосы типа АР 12 предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, с содержанием частиц до 12 мм, температурой до 55 оС. Все детали находящиеся в контакте с перекачиваемой средой выполнены из нержавеющей стали.



Марка насоса	По-дача, м³/ч	Напор, м	Мощ-ность, Вт	Напря-жение, В	Ток, А	Длина кабеля, м	Напорн. патр., мм	Габариты, НxD, мм	Масса, кг	Цена с учетом НДС, Руб.
КР 150-А1	5	3	0.3	220	1.3	3	40	214x149	5.5	7 469
КР 150-А1	5	3	0.3	220	1.3	10	40	214x149	6.3	8 250
КР 250-А1	6	5	0.5	220	2.2	3	40	214x149	6.3	8 695
КР 250-А1	6	5	0.5	220	2.2	10	40	214x149	7.2	9 624
КР 350-А1	7	6	0.7	220	2.2	3	40	214x149	7	11 594
КР 350-А1	7	6	0.7	220	2.2	10	40	214x149	7.9	12 411
АР 12.40.04.А1	11	6	0.7	220	3	10	40	321x216	11.8	15 273
АР 12.40.04.3	11	6	0.7	380	1.2	10	40	321x216	9.7	13 378
АР 12.40.04.А3	11	6	0.7	380	1.2	10	40	321x216	12.3	17 688
АР 12.40.06.А1	12	8	0.9	220	4.4	10	40	321x216	11.8	16 982
АР 12.40.06.3	12	8	0.9	380	1.6	10	40	321x216	10.7	14 307
АР 12.40.06.А3	12	8	0.9	380	1.6	10	40	321x216	13.3	19 175
АР 12.40.08.А1	12	10	1.3	220	5.9	10	40	346x216	13.4	17 651
АР 12.40.08.3	12	10	1.2	380	2.1	10	40	346x216	12	15 830
АР 12.40.08.А3	12	10	1.2	380	2.1	10	40	346x216	14.6	19 769
АР 12.50.11.А1	15	11	1.7	220	8.5	10	50	357x241	15.1	24 897
АР 12.50.11.3	15	11.5	1.7	380	3.2	10	50	357x241	15.6	22 630
АР 12.50.11.А3	15	11.5	1.7	380	3.2	10	50	357x241	18.2	26 607

**Канализационные насосные установки**

производство GRUNDFOS (Германия):

Дренажные малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки SOLALIFT и LIFTAWAY предназначены для перекачивания сточных вод температурой до 35оС. Пластмассовый резервуар жесткой конструкции оборудован встроенным погружным насосом и режущим механизмом.

Марка	По-дача, м³/ч	Напор, м	Мощ-ность, кВт	Напря-жение, В	Ток, А	Диаметры патрубков, мм,		Габариты, НxD, мм	Масса, кг	Цена с учетом НДС, Руб.
						Всас.	Напорн.			
SOLOLIFT 03-0	до 4,0	до 6,5	0.45	220	2.1	100	25; 32	396x174x295	6.4	14 158
SOLOLIFT 04-2	до 4,0	до 6,5	0.45	220	2.1	100; 40	25; 32	396x174x295	6.9	17 651
LIFTAWAY C	-	-	-	220	-	-	-	405x275x340	-	8 658
LIFTAWAY B для КР	-	-	-	220	-	-	-	500x770	-	24 228
LIFTAWAY B для АР 12	-	-	-	220	-	-	-	500x770	-	25 566