Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа"
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30

www.vvt.ru zakaz@vvt.ru

Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80

Подстанция трансформаторная комплектная типа КТПТО оснащается трехфазным трехобмоточным трансформатором типа ТМТО-80/0,38 У1 с естественным охлаждением.

Подстанция трансформаторная комплектная для термообработки бетона и грунта типа КТПТО напряжением 380/55-95 В мощностью 80 кВА наружной установки предназначена для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта с автоматическим регулированием температуры, а также для питания временного освещения и ручного трехфазного электроинструмента на напряжение 42 В в условиях строительных площадок, в районах с умеренным климатом.

Подстанция оснащается трехфазным трехобмоточным трансформатором типа ТМТО-80/0,38 У1 с естественным охлаждением.

В КТПТО имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала. В КТПТО предусмотрено питание стороннего потребителя на напряжение 380 В и ток 10 А. В КТПТО предусмотрено ручное, дистанционное и автоматическое управление работой силового трансформатора. эксплуатации внутри помещений.

В дистанционном режиме управление осуществляется кнопочным постом, который выносится за пределы зоны электропрогрева.

Цена с НДС, 149 000 руб.