



Гибкие воздуховоды.

Серия эконом.



DF - гибкие воздуховоды выполненные из многослойной полиэфирной металлизированной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Рабочая температура от -30° С до +120° С. Максимальное давление 2400 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	360	450	570	600	750	990	1 260	1 680	1 950



ISODF - теплоизолированные воздуховоды с основой DF и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Рабочая температура от -30° С до +120° С. Максимальное давление 2400 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	1 410	1 560	1 800	1 830	2 040	2 550	3 180	3 810	4 410



SonoDFA - звукопоглощающие гибкие воздуховоды с перфорированной основой DFA и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Защитный рукав выполнен из многослойной полиэфирной металлизированной ленты армированной лавсановой нитью. Рабочая температура от -30° С до + 120° С. Максимальное давление 2000 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	1 860	2 040	2 520	2 550	2 940	3 600	4 440	5 340	6 390



SonoDF-S - звукопоглощающие гибкие воздуховоды с перфорированной основой DF с пароизоляцией и стандартной теплоизоляцией толщиной 25мм. Защитный рукав выполнен из полиэфирной металлизированной ленты. Рабочая температура от -30° С до + 120° С. Максимальное давление 2400 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	1 500	1 650	1 920	1 950	2 190	2 790	3 420	4 140	4 800

Серия классик.



DFA - гибкие воздуховоды сделанные из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Рабочая температура от -30° С до + 140° С. Максимальное давление 2400 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	540	720	840	870	1 200	1 530	1 980	2 370	2 760



SonoDFA-S - звукопоглощающие гибкие воздуховоды с перфорированной основой DFA, пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм. Защитный рукав сделан из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой и армированной лавсановой нитью. Рабочая температура от -30 до + 120° С. Максимально Давление 2400 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	2 010	2 280	2 700	2 760	3 180	3 840	4 740	5 640	6 750



DFA-H (Hard) - гибкие особопрочные воздуховоды из утолщенной пятислойной алюминиево-полиэфирной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Рабочая температура от -30° С до + 140° С. Максимальное давление 3000 Па. Длина воздуховодов 10 метров.

Диаметр, мм	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Цена с НДС, руб	660	840	990	1 020	1 440	1 770	2 220	2 580	3 060