



Вентиляторы крышные ВКР; ВКРМ



Мощность двигателя	Углерод. сталь	Нерж. сталь	Взрывозащ. исполнения		Дымоудаление 400* 2 часа и 600* 1 час
			нержав.	разнор.	
Без эл.дв.	10 503	дог.	№3,15	*	*
0,18/1000	12 384	дог.		*	*
Без эл.дв.	10 558	дог.	№4	10 993	28 638
0,37/1000	12 756	дог.	дог.	13 366	30 549
0,55/1000	12 756	дог.	дог.	13 366	30 549
Без эл.дв.	11 676	дог.	№5	13 800	35 041
0,75/1000	14 351	дог.	дог.	15 798	37 367
Без эл.дв.	16 055	дог.	№6,3	18 924	41 969
2,2/1000	21 121	дог.	дог.	24 268	46 374
Без эл.дв.	24 325	дог.	№8	28 387	55 009
3/750	30 814	дог.	дог.	32 948	60 652
Без эл.дв.	78 010	дог.	№12,5 сх.5		№12,5 сх.1
4/350	*	дог.		*	124 635
5,5/500	*	дог.		*	134 180
4/750	82 498	дог.			*
18,5*750	*	дог.			132 900
22*750	*	дог.			134 700

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к ВКР

№	Поддон	Клапан	Стакан
3,15	дог.	дог.	дог.
4	дог.	дог.	дог.
5	дог.	дог.	дог.
6,3	дог.	дог.	дог.
8	дог.	дог.	дог.
12,5	дог.	дог.	дог.