



Вентиляторы осевые низкого давления ВО 14-320

Назначение:

- *Замена вентиляторов ВО-06-300, ВО-12-330
- *Системы вентиляции и воздушного отопления производственных и жилых зданий
- *Сельскохозяйственное производство
- *Другие санитарно-технические цели

Предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.01 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВО 14-320-4	1,2	0.18/1500	2300-3700	90-53	19.8	4 679
		0.25/1500	2300-3700	90-53	20.6	5 152
ВО 14-320-5	1,2	0.37/1500	4600-6500	145-75	26.5	6 843
ВО 14-320-6.3	1,2	0.37/1000	7000-9900	95-65	45	7 894
		1.1/1500	10400-15500	230-150	48	7 894
ВО 14-320-8	1,2	3/1500	21000-27700	320-200	88	14 686
ВО 14-320-10	1,2	3/1000	25300-37000	220-140	130	18 573
ВО 14-320-12.5	1,2	3/750	35000-53500	193-125	175	21 985
		7.5/1000	47500-72000	340-220	210	22 885