



Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30

Назначение:

- *Для замены вентиляторов ВЦ 6-28 и ВВД соответствующих типоразмеров
- *Системы кондиционирования воздуха
- *Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- *Технологические процессы
- *Другие производственные и санитарно-технические цели

Предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВР 132-30-5	1	7.5/3000	2200-4700	4640-4300	124	27 291
ВР 132-30-6.3	1	22/3000	4600-7200	7800-7600	327	49 666
		30/3000	4600-12000	7800-6000	347	52 498
ВР 132-30-6.3	5	7.5/2040	3300-4600	3980-3960	419	61 148
		11/1630	3300-8500	3980-3000	444	62 664
		11/2040	3600-5600	4940-4750	449	62 664
		15/1630	3600-9000	4940-4000	509	70 373
		15/2040	4100-6000	6200-6200	516	70 373
ВР 132-30-8	5	11/1450	4600-10300	3100-2600	658	80 456
		11/1625	5200-6900	3900-3800	662	80 456
		15/1625	5200-10800	3900-3450	705	81 959
		15/1810	5800-7500	4800-4800	701	81 959
		18.5/1810	5800-10200	4800-4500	730	84 037
		22/1450	5800-13200	4800-4100	745	87 989
		22/1810	6600-9000	6100-6050	767	87 989
		30/1450	6600-13800	6100-5400	819	93 355
		30/2300	7400-9300	7700-7700	787	93 355
		37/1810	7400-12500	7700-7350	894	100 829
		45/1810	7400-16800	7700-6500	1038	107 143
ВР 132-30-10	1	30/1500	9200-16400	4900-4700	550	79 104
		37/1500	9200-22000	4900-4000	620	84 479
ВР 132-30-10	5	37/1650	10400-15000	6200-6150	935	152 300
		45/1650	10400-20000	6200-5800	975	154 300
		55/1450	10400-27000	6200-4800	1040	180 100
		55/1650	11700-17700	7900-7850	1075	180 100
		75/1650	11700-27200	7900-6400	1235	182 600