


**Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления ВЦ 14-46****Назначение:**

- *Замена вентиляторов ВР 300-45 соответствующих типоразмеров
- *Стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления
- *Технологические установки различного назначения

Предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВЦ 14-46-2	1	0.18/1500	600-900	260-270	14.5	7 430
		0.25/1500	600-1150	260-265	15.8	7 769
		0.37/1500	600-1150	260-265	16.7	7 769
		1.5/3000	1300-2000	1200-1250	25	8 832
		2.2/3000	1300-2500	1200-1200	26.9	13 238
ВЦ 14-46-2.5	1	0.55/1500	1100-1800	430-500	27.1	8 699
		0.75/1500	1100-2200	430-510	27.4	8 699
		3/3000	2400-2700	1950-2000	36.6	10 184
		4/3000	2400-3400	1950-2200	42.1	11 271
		5.5/3000	2400-4400	1950-2300	48	11 505
ВЦ 14-46-3.15	1	0.55/1000	1500-2700	330-370	34	10 293
		0.75/1000	1500-3500	330-360	36.2	10 293
		1.5/1500	2300-3500	800-880	38.4	10 638
		2.2/1500	2300-5100	800-850	43.2	10 994
ВЦ 14-46-4	1	1.5/1000	3500-5200	550-620	58.7	12 620
		2.2/1000	3500-7300	550-630	68.7	14 433
		4/1500	5200-6000	1320-1400	66.7	14 814
		5.5/1500	5200-8300	1320-1500	88.9	16 150
		7.5/1500	5200-8800	1320-1550	109.5	16 969
ВЦ 14-46-5	1	4/1000	6000-8400	950-1070	139	18 436
		5.5/1000	6000-11500	950-1120	160	21 420
		7.5/1000	6000-14500	950-1180	176	21 630
		11/1500	9000-11000	2200-2350	176	23 480
		15/1500	9000-14500	2200-2500	218	31 950
		18.5/1500	9000-17000	2200-2550	243	32 315
		22/1500	9000-20000	2200-2500	268	38 730
		30/1500	9000-23000	2200-2400	278	45 207
ВЦ 14-46-6.3	1	5.5/750	9200-13000	890-980	214	28 728
		7.5/750	9200-17000	890-1040	256	36 462
		11/750	9200-23000	890-1020	281	38 639
		11/1000	12300-15000	1580-1700	268	34 213
		15/1000	12300-19500	1580-1800	293	39 246
		18.5/1000	12300-24000	1580-1820	328	45 106
		22/1000	12300-28000	1580-1800	403	51 536
ВЦ 14-46-8	1	15/750	19000-22500	1430-1530	398	53 782
		18.5/750	19000-27500	1430-1620	473	63 562
		22/750	19000-32000	1430-1640	513	67 473
		30/750	19000-41000	1430-1630	558	78 545
		37/1000	24500-31000	2600-2750	589	76 519
		45/1000	24500-37000	2600-2850	724	92 585