



Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления взрывозащищенные из разнородных металлов ВЦ 14-46 В1

Назначение:

- *Замена вентиляторов ВР 300-45 В1 соответствующих типоразмеров
- *Стационарные системы вентиляции, кондиционирования
- *Технологические установки различного назначения

Предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВЦ 14-46-2В1	1	0.25/1500	600-1150	260-265	25.2	8 602
		0.37/1500	600-1150	260-265	25.7	8 602
		1.5/3000	1300-2000	1200-1250	35.6	9 614
		2.2/3000	1300-2500	1200-1200	38.3	9 614
ВЦ 14-46-2.5В1	1	0.55/1500	1100-1800	430-500	34.3	10 980
		0.75/1500	1100-2200	430-510	35.3	10 980
		3/3000	2400-2700	1950-2000	66.6	15 336
		4/3000	2400-3400	1950-2200	77.7	17 830
ВЦ 14-46-3.15В1	1	0.55/1000	1500-2700	330-370	43.4	12 383
		0.75/1000	1500-3500	330-360	49.4	12 790
		1.5/1500	2300-3500	800-880	52	14 541
		2.2/1500	2300-5100	800-850	74.8	16 301
ВЦ 14-46-4В1	1	1.5/1000	3500-5200	550-620	89.9	18 903
		2.2/1000	3500-7300	550-630	106	19 717
		4/1500	5200-6000	1320-1400	106	20 643
		5.5/1500	5200-8300	1320-1500	125.2	25 600
		7.5/1500	5200-8800	1320-1550	160	31 072
ВЦ 14-46-5В1	1	4/1000	6000-8400	950-1070	165	26 590
		5.5/1000	6000-11500	950-1120	190	33 209
		7.5/1000	6000-14500	950-1180	200	33 819
		11/1500	9000-11000	2200-2350	200	35 078
		15/1500	9000-14500	2200-2500	245	41 322
		18.5/1500	9000-17000	2200-2550	245	44 021
		22/1500	9000-20000	2200-2500	355	46 848
		30/1500	9000-23000	2200-2400	355	55 972
ВЦ 14-46-6.3В1	1	5.5/750	9200-13000	890-980	250	36 199
		7.5/750	9200-17000	890-1040	295	41 617
		11/750	9200-23000	890-1020	315	45 715
		11/1000	12300-15000	1580-1700	295	42 228
		15/1000	12300-19500	1580-1800	295	45 106
		18.5/1000	12300-24000	1580-1820	405	53 235
ВЦ 14-46-8В1	1	22/1000	12300-28000	1580-1800	455	76 703
		15/750	19000-22500	1430-1530	510	80 196
		18.5/750	19000-27500	1430-1620	560	96 235
		22/750	19000-32000	1430-1640	600	98 386
		30/750	19000-41000	1430-1630	655	102 874
		37/1000	24500-31000	2600-2750	655	104 449
		45/1000	24500-37000	2600-2850	919	151 406

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.