



## Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали ВЦ 14-46 ВК1

**Назначение:**

\*Замена вентиляторов ВЦ 300-45 ВК1 соответствующих типоразмеров

\*Стационарные системы вентиляции, кондиционирования

\*Технологические установки различного назначения

Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей, не содержащих взрывчатых веществ и загрязненных примесями агрессивных газов и паров, в которых скорость коррозии нержавеющей стали и латуни не превышает 0.1 мм в год, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВЦ 14-46-2ВК1	1	0.25/1500	600-1150	260-265	25.2	12 826
		0.37/1500	600-1150	260-265	25.7	12 826
		1.5/1500	1300-2000	1200-1250	35.6	14 899
		2.2/1500	1300-2500	1200-1200	38.3	14 899
ВЦ 14-46-2.5ВК1	1	0.55/1500	1100-1800	430-500	34.3	18 123
		0.75/1500	1100-2200	430-510	35.3	18 123
		3/3000	2400-2700	1950-2000	66.6	20 902
		4/3000	2400-3400	1950-2200	77.7	25 034
		5.5/3000	2400-4400	1950-2300	83	25 034
ВЦ 14-46-3.15ВК1	1	0.55/1000	1500-2700	330-370	43.4	24 194
		0.75/1000	1500-3500	330-360	49.4	24 533
		1.5/1500	2300-3500	800-880	52	25 034
		2.2/1500	2300-5100	800-850	74.8	27 354
ВЦ 14-46-4ВК1	1	1.5/1000	3500-5200	550-620	89.9	37 262
		2.2/1000	3500-7300	550-630	106	39 229
		4/1500	5200-6000	1320-1400	106	38 787
		5.5/1500	5200-8300	1320-1500	125.2	41 130
ВЦ 14-46-5ВК1	1	7.5/1500	5200-8800	1320-1550	160	45 698
		4/1000	6000-8400	950-1070	165	46 750
		5.5/1000	6000-11500	950-1120	190	51 525
		7.5/1000	6000-14500	950-1180	200	53 668
		11/1500	9000-11000	2200-2350	200	54 854
		15/1500	9000-14500	2200-2500	245	61 729
		18.5/1500	9000-17000	2200-2550	245	62 882
ВЦ 14-46-6.3ВК1	1	22/1500	9000-20000	2200-2500	355	67 055
		30/1500	9000-23000	2200-2400	355	75 084
		5.5/750	9200-13000	890-980	250	74 399
		7.5/750	9200-17000	890-1040	295	79 690
		11/750	9200-23000	890-1020	315	81 857
		11/1000	12300-15000	1580-1700	295	78 892
		15/1000	12300-19500	1580-1800	295	85 415
ВЦ 14-46-8ВК1	1	18.5/1000	12300-24000	1580-1820	405	96 248
		22/1000	12300-28000	1580-1800	455	114 676
		15/750	19000-22500	1430-1530	510	116 900
		18.5/750	19000-27500	1430-1620	560	142 100
		22/750	19000-32000	1430-1640	600	145 613
		30/750	19000-41000	1430-1630	655	156 012
ВЦ 14-46-8ВК1	1	37/1000	24500-31000	2600-2750	655	154 392
		45/1000	24500-37000	2600-2850	919	заказ

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.