



Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов ВЦ 14-46 ВКЗ

Назначение:

- *Замена вентиляторов ВР 300-45 ВКЗ соответствующих типоразмеров
- *Стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления
- *Технологические установки различного назначения

Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей (за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа, окиси пропилена, окиси этилена, формальдегида, этилтрихлор-этилена, этилена, винил-трихлорсилена, этилдихлорсилена) и других смесей по заключению проектных организаций, не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВЦ 14-46-2ВКЗ	1	0.25/1500	600-1150	260-265	21.7	11 009
		0.37/1500	600-1150	260-265	22.2	11 009
		1.5/3000	1300-2000	1200-1250	31.9	11 865
		2.2/3000	1300-2500	1200-1200	34.6	13 821
ВЦ 14-46-2.5ВКЗ	1	0.55/1500	1100-1800	430-500	27.9	13 350
		0.75/1500	1100-2200	430-510	28.9	13 350
ВЦ 14-46-3.15ВКЗ	1	0.55/1000	1500-2700	330-370	33.4	13 774
		0.75/1000	1500-3500	330-360	39.3	15 606
		1.5/1500	2300-3500	800-880	42	14 774
		2.2/1500	2300-5100	800-850	64.8	17 038
ВЦ 14-46-4ВКЗ	1	1.5/1000	3500-5200	550-620	73.8	20 847
		2.2/1000	3500-7300	550-630	90.1	22 883
		4/1500	5200-6000	1320-1400	90.1	22 256
		5.5/1500	5200-8300	1320-1500	103.7	27 237
		7.5/1500	5200-8800	1320-1550	143.3	30 810
ВЦ 14-46-5ВКЗ	1	4/1000	6000-8400	950-1070	142	30 725
		5.5/1000	6000-11500	950-1120	176	35 680
		7.5/1000	6000-14500	950-1180	185	37 322
ВЦ 14-46-6.3ВКЗ	1	5.5/750	9200-13000	890-980	219	44 285
		7.5/750	9200-17000	890-1040	296	50 134
		11/750	9200-23000	890-1020	321	52 655
ВЦ 14-46-8ВКЗ	1	15/750	19000-22500	1430-1530	470	86 217
		18.5/750	19000-27500	1430-1620	528	88 856
		22/750	19000-32000	1430-1640	565	124 933
		30/750	19000-41000	1430-1630	615	125 205

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей, содержащих окислы железа.