



Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления

Назначение: Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали

*Замена вентиляторов ВЦ 4-75, ВР 80-75 соответствующих типоразмеров

*Системы кондиционирования воздуха

*Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей, не содержащих взрывчатых веществ и загрязненных примесями агрессивных газов и паров, в которых скорость коррозии нержавеющей стали и латуни не превышает 0.1 мм в год, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



| Типоразмер вентилятора | Схема | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | | Масса | Цена с НДС, руб. |
|------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------|------------------|
| | | | Производительность, куб.м/час | Полное давление, Па | | |
| ВР 86-77-2.5ВК1 | 1 | 0.25/1500 | 450-850 | 170-110 | 31.5 | 16 506 |
| | | 0.37/3000 | 850-1650 | 490-300 | 31.5 | 16 506 |
| | | 0.55/3000 | 850-1650 | 490-300 | 31.5 | 17 587 |
| | | 0.75/3000 | 850-1700 | 800-540 | 34.5 | 17 693 |
| ВР 86-77-3.15ВК1 | 1 | 0.25/1500 | 850-1840 | 280-170 | 40 | 21 933 |
| | | 0.37/1500 | 900-1950 | 370-230 | 39.8 | 21 933 |
| | | 1.1/3000 | 1650-3800 | 830-480 | 44.7 | 25 460 |
| | | 1.5/3000 | 1900-3850 | 1080-640 | 50.6 | 25 460 |
| | | 2.2/3000 | 1700-4000 | 1350-880 | 52.4 | 25 850 |
| ВР 86-77-4ВК1 | 1 | 0.37/1000 | 1300-2700 | 270-180 | 59 | 29 095 |
| | | 0.55/1500 | 1950-4000 | 340-190 | 59 | 29 095 |
| | | 0.75/1500 | 2200-4100 | 500-300 | 60 | 29 095 |
| | | 1.1/1500 | 2000-4200 | 560-330 | 65 | 30 258 |
| ВР 86-77-5ВК1 | 1 | 0.55/1000 | 2750-4100 | 340-315 | 99 | 41 980 |
| | | 0.75/1000 | 2750-5600 | 340-215 | 106 | 43 394 |
| | | 1.1/1000 | 3000-5700 | 460-315 | 108 | 43 694 |
| | | 1.5/1500 | 4500-5300 | 700-680 | 106 | 43 694 |
| | | 2.2/1500 | 4500-8700 | 700-400 | 131 | 45 264 |
| | | 3/1500 | 4600-8800 | 1100-730 | 107 | 48 274 |
| ВР 86-77-6.3ВК1 | 1 | 1.1/1000 | 4700-7300 | 380-350 | 155 | 68 158 |
| | | 1.5/1000 | 4700-11000 | 380-230 | 178 | 73 386 |
| | | 2.2/1000 | 5600-11300 | 560-350 | 197 | 73 590 |
| | | 3/1000 | 6200-11500 | 750-530 | 217 | 73 680 |
| | | 4/1500 | 7200-12300 | 885-780 | 194 | 73 680 |
| | | 5.5/1500 | 7200-17000 | 885-530 | 208 | 74 003 |
| | | 7.5/1500 | 8600-17500 | 1320-800 | 248 | 80 124 |
| | | 11/1500 | 9200-17800 | 1750-1200 | 249 | 81 919 |
| ВР 86-77-8ВК1 | 1 | 4/1000 | 9500-17000 | 640-570 | 289 | 114 102 |
| | | 5.5/1000 | 9500-23000 | 640-380 | 338 | 114 676 |
| | | 7.5/1000 | 11000-24000 | 1020-720 | 338 | 119 215 |
| | | 11/1000 | 13000-24000 | 1280-900 | 372 | 128 110 |