



Вентиляторы радиальные среднего давления Взрывозащищенные из разнородных металлов

Назначение:

Стационарные системы:

*вентиляции, кондиционирования

*воздушного отопления

*технологических линий пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов

Предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.



| Типоразмер вентилятора | Схема | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | | Масса | Цена с НДС, руб. |
|------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------|------------------|
| | | | Производительность, куб.м/час | Полное давление, Па | | |
| ВЦ5-35-3.55В1-01 | 1 | 0.75/3000 | 500-900 | 1870-1600 | 66 | 44 295 |
| | | 1.1/3000 | 500-1750 | 1870-1300 | 67 | 44 940 |
| ВЦ5-35-4В1-01 | 1 | 2.2/3000 | 850-2300 | 2750-1970 | 94 | 47 670 |
| ВЦ5-35-8В1-01 | 1 | 11/1500 | 5000-12000 | 2900-2060 | 403 | 123 315 |
| ВЦ5-35-8.5В1-01 | 1 | 11/1500 | 4500-11500 | 3300-2360 | 403 | 142 485 |
| ВЦ5-45-4.25В1-01 | 1 | 4/2900 | 1700-4500 | 2750-1900 | 145 | 62 880 |
| ВЦ5-45-8В1-01 | 1 | 11/1500 | 6500-12000 | 2650-2300 | 407 | 136 290 |
| ВЦ5-45-8.5В1-01 | 1 | 15/1500 | 8000-17000 | 3140-2300 | 476 | 182 175 |
| ВЦ5-50-8В1-01 | 1 | 15/1500 | 10000-20000 | 2650-2260 | 507 | 165 630 |
| ВЦ5-50-8В1-02 | 1 | 18.5/1500 | 11000-28000 | 2750-1500 | 527 | 171 255 |
| ВЦ5-50-9В1-01 | 1 | 30/1500 | 16000-35000 | 3170-2260 | 695 | 224 070 |

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.