



## Вентилятор канальный прямоугольный ВКП



Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

Условные обозначения:

40-20 - типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению)

4 - четырех полюсный электродвигатель

Е - комплектация однофазным электродвигателем

Марка вентилятора	n, об/мин	N, кВт	Q max, тыс. м <sup>3</sup> /ч	Цена с НДС, руб.
ВКП-40-20-4Е (220В)	1500	0,175	1200	7 273
ВКП-40-20-4 (380В)	1500	0,175	1325	6 832
ВКП-40-20-4ЕР (220В)	1500	0,180	1350	8 078
ВКП-50-25-4Е (220В)	1500	0,30	1700	8 666
ВКП-50-25-4 (380В)	1500	0,31	2000	8 180
ВКП-50-25-6Е (220В)	1000	0,15	1250	8 645
ВКП-50-25-6 (380В)	1000	0,15	1500	8 400
ВКП 50-30-4Е (220В)	1500	0,40	2500	11 209
ВКП 50-30-4 (380В)	1500	0,70	2550	10 350
ВКП 50-30-6Е (220В)	1000	0,30	1700	9 415
ВКП 50-30-6 (380В)	1000	0,33	1830	8 887
ВКП 60-30-4Е (220В)	1500	0,85	2500	13 530
ВКП 60-30-4 (380В)	1500	1,25	3500	13 043
ВКП 60-30-6Е (220В)	1000	0,30	2300	10 495
ВКП 60-30-6 (380В)	1000	0,22	2200	10 125
ВКП 60-35-4Е (220В)	1500	0,22	3250	15 813
ВКП 60-35-4 (380В)	1500	1,45	4700	15 476
ВКП 60-35-6Е (220В)	1000	0,40	3250	13 583
ВКП 60-35-6 (380В)	1000	0,30	3250	13 419
ВКП 70-40-4 (380В)	1500	2,70	7000	23 037
ВКП 70-40-6 (380В)	1000	0,92	5500	16 095
ВКП 70-40-8 (380В)	750	0,68	4600	15 122
ВКП 80-50-4 (380В)	1500	3,7	6500	27 192
ВКП 80-50-6 (380В)	1000	0,92	7500	25 602
ВКП 80-50-8 (380В)	750	0,68	5350	17 797