



Агрегаты для улавливания пыли и стружки ПФЦ, АПР, ПУА

Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты ПФЦ-1250÷5000 предназначены для отсоса и очистки воздуха от неслипающихся мелкодисперсных пылей и стружки. Разработаны специально для замены аппаратов типа ПУА, ПУАК. Отличаются увеличенным располагаемым напором и низким уровнем шума. Встроенный циклонный элемент улавливает до 96% пыли, поступающей в аппарат, увеличивая тем самым времяработы фильтроэлемента без регенерации.

При заполнении пылесборного мешка свыше 70% эффективность циклонного элемента резко снижается

Модель	Диаметр входного патрубка, мм	Производительность, куб.м /ч	Мощность эл.дв. в стандартном исполнении, кВт	Цена, руб.
ПУА-1500-М	160	1500	1,1	19 820
ПУА-2000-М	180	2 000	2	21 250
ПУА-3000-М	225	3 000	3	32 610
ПУА-4000-М	250	4 000	4	33 910
ПФЦ-1250К	140	1 250	0,75	35 890
ПФЦ-1250КР	140	1 250	0,75	51 930
ПФЦ-1500К	160	1 500	1,1	38 550
ПФЦ-1500КР	160	1 500	1,1	52 590
ПФЦ-2000К	180	2 000	1,5	34 540
ПФЦ-2000КР	180	2 000	1,5	50 580
ПФЦ-3000К	225	3 000	3	56 110
ПФЦ-3000КР	225	3 000	3	83 570
ПФЦ-4000К	250	4 000	4	58 970
ПФЦ-4000КР	250	4 000	4	86 430
ПФЦ-5000К	280	5 000	5,5	61 280
ПФЦ-5000КР	280	5 000	5,5	88 800
ПФЦ-8000К	355	8000	11	131 405
ПФЦ-8000КР	355	8000		договорная
АПР-1200	160	1200	2,2	33 770
АПРК-1200	160	1200	2,2	39 820
АПР-1600	180	1600	3	43 120
АПРК-1600	180	1600	3	49 060

К-аппарат с ручной регенерацией

КР-аппарат с автоматической регенерацией