



Вентиляторы фирмы "Systemair"



серии EX, DKEX, RVF, TFE, BF, CBF, IF, BVK

Изображение	Модель/Технические характеристики	Цена, руб.
Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении EX (555 - 920 м³/ч)		
	EX 140-4C, 1~, 555 м ³ /час, 46 dB(A), 100 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	21 063
	EX 140-2C, 1~, 800 м ³ /час, 59 dB(A), 415 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	22 490
	EX 140-4, 3~, 560 м ³ /час, 47 dB(A), 93 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	17 300
	EX 140-2, 3~, 920 м ³ /час, 57 dB(A), 490 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	19 262
	EX 180-4C, 1~, 890 м ³ /час, 48 dB(A), 155 Вт, 7 кг, 294x250x261 мм	21 878
	EX 180-4, 3~, 920 м ³ /час, 46 dB(A), 155 Вт, 7 кг, 294x250x261 мм	18 684
Аксессуары:	FKX, IS, US, SG, VK, LDC, FFR	
Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении DKEX (1500 - 4150 м³/ч)		
	DKEX 225-4, 3~, 7500 м ³ /час, 71 dB(A), 500 Вт, 13 кг, 369x198x445 мм	22 572
	DKEX 250-4, 3~, 2650 м ³ /час, 76 dB(A), 1100 Вт, 18 кг, 412x218x492 мм	33 658
	DKEX 280-4, 3~, 3600 м ³ /час, 85 dB(A), 1450 Вт, 26 кг, 455x233x547 мм	35 594
	DKEX 315-4, 3~, 3960 м ³ /час, 90 dB(A), 2000 Вт, 34 кг, 517x254x615 мм	43 742
	DKEX 355-6, 3~, 4150 м ³ /час, 86 dB(A), 1700 Вт, 49 кг, 574x278x689 мм	48 250
Аксессуары:	DS, SG, ISE, VK, LDC, FFR	
Кухонные вентиляторы RVF (155 - 230 м³/час)		
	RVF 100 M, 1~, 155 м ³ /час, 32 Вт, 28 dB(A), 4 кг, 333x255x184 мм	дог.
	RVF 100 XL, 1~, 230 м ³ /час, 75 Вт, 39 dB(A), 5 кг, 333x255x184 мм	дог.
Крышные вентиляторы (1750 - 9915 м³/ч) TFE (1715 - 5035 м³/час)		
	TFE 315-4, 1~, 1780 м ³ /час, 26 dB(A), 150 Вт, 28.8 кг, 415x780	20 689
	TFE 355-4, 1~, 2600 м ³ /час, 35 dB(A), 310 Вт, 32 кг, 415x780	27 008
Бытовые вентиляторы BF/CDF/IF (85 - 230 м³/час)		
	BF100S, 85 м ³ /час, 20 Вт, 163x163x67 мм, стандартная модель	611
	BF120S, 130 м ³ /час, 25 Вт, 182x182x112 мм, стандартная модель	768
	BF150S, 230 м ³ /час, 25 Вт, 203x203x112 мм, стандартная модель	1 019
	BF100T, 85 м ³ /час, 20 Вт, 163x163x67 мм, таймер	951
	BF120T, 130 м ³ /час, 25 Вт, 182x182x112 мм, таймер	1 223
	BF150T, 230 м ³ /час, 25 Вт, 203x203x112 мм, таймер	1 325
	BF100TH, 85 м ³ /час, 20 Вт, 163x163x67 мм, таймер и датчик влажности	1 495
	BF120TH, 130 м ³ /час, 25 Вт, 182x182x112 мм, таймер и датчик влажности	1 732
	BF150TH, 230 м ³ /час, 25 Вт, 203x203x112 мм, таймер и датчик влажности	2 106
	CBF100LS, 110 м ³ /час, 45 Вт, 260x140x135 мм, стандартная модель	1 325
	CBF100LT, 110 м ³ /час, 45 Вт, 260x140x135 мм, таймер	1 596
	CBF100LTH, 110 м ³ /час, 45 Вт, 260x140x135 мм, таймер и датчик влажности	2 650
	IF100, 85 м ³ /час, для установки внутри воздуховода	713
	IF120, 730 м ³ /час, для установки внутри воздуховода	917
	IF150, 230 м ³ /час, для установки внутри воздуховода	1 121
BVK100, узел прохода стены	дог.	
BVK120, узел прохода стены	дог.	
BVK150, узел прохода стены	дог.	