

**Малогабаритные установки умягчения воды серии SF**

Установки серии SF позволяют полностью устранить все проблемы, связанные с присутствием в воде солей жесткости, а именно:

- предотвратить образование накипи в системах горячего водоснабжения и отопления зданий
- защитить бытовые водонагревательные приборы (в том числе стиральные и посудомоечные машины)
- значительно улучшить состояние волос и кожного покрова
- уменьшить расход моющих средств (порошков и шампуней).

Компактность, высокая эффективность, простота обслуживания установок серии SF делают их незаменимыми для использования в быту, а наличие целого ряда моделей всегда позволяет выбрать установку с оптимальными для данных условий параметрами.

Установки серии SF выпускаются в двух модификациях — «Компакт» и «Классик». В модификации «Компакт» все элементы установки помещены в общий корпус с изящным современным дизайном; модификация «Классик» состоит из фильтра и отдельного бака-солеорастворителя. В качестве фильтрующего материала в установках серии SF используются катионообменные смолы, имеющие высокую емкость по солям жесткости. Периодическая регенерация смолы (восстановление ее емкости) производится раствором поваренной соли. Работа установок полностью автоматизирована; единственной операцией, производимой вручную 1-2 раза в месяц, является загрузка твердой соли в бак-солеорастворитель.

Все элементы установок изготовлены из полимерных материалов пищевого класса.

Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Габариты фильтра, мм		Габариты бака для соли, мм		Объем катионита, л	Розничная цена с НДС, руб.
		Высота	Диаметр	Высота	Диаметр		
<b>Моноблочные установки с автоматикой Fleck</b>							
<b>Регенерация по таймеру</b>							
SF-0817T-560K	0,4-0,5	425 x 310 x 660 (Д x Ш x В)				8	<b>18 674</b>
SF-1035T-560K	1,0-1,2	425 x 310 x 1120 (Д x Ш x В)				25	<b>22 930</b>
<b>Регенерация по счетчику объема воды</b>							
SF-0817M-560K	0,4-0,5	425 x 310 x 660 (Д x Ш x В)				8	<b>22 575</b>
SF-1035M-570K	1,0-1,2	425 x 310 x 1120 (Д x Ш x В)				25	<b>28 380</b>
<b>Установки из двух элементов с автоматикой Fleck</b>							
<b>Регенерация по таймеру</b>							
SF-0844T-560S	0,8-1,2	1300	210	650	470	25	<b>19 512</b>
SF-1054T-560S	1,3-2,0	1560	260	650	470	50	<b>23 318</b>
SF-1252T-560S	1,8-2,0	1500	305	650	470	50	<b>27 510</b>
SF-1354T-560S	2,0-3,0	1555	330	650	470	75	<b>28 317</b>
SF-1465T-251S	2,5-4,0	1875	370	1020	530	100	<b>43 829</b>
SF-1465T-700S	2,5-4,0	1875	370	1020	530	100	<b>42 313</b>
SF-1665T-251S	3,0-5,0	1880	410	1020	530	125	<b>47 730</b>
SF-1665T-700S	3,0-5,0	1880	410	1020	530	125	<b>46 215</b>
<b>Регенерация по счетчику объема воды</b>							
SF-0844M-570S	0,8-1,2	1300	210	650	470	25	<b>25 124</b>
SF-1054M-570S	1,3-2,0	1560	260	650	470	50	<b>28 963</b>
SF-1252M-570S	1,8-2,0	1500	305	650	470	50	<b>34 185</b>
SF-1354M-570S	2,0-3,0	1555	330	650	470	75	<b>34 444</b>
SF-1465M-251S	2,5-4,0	1875	370	1020	530	100	<b>49 440</b>
SF-1465M-700S	2,5-4,0	1875	370	1020	530	100	<b>44 087</b>
SF-1665M-251S	3,0-5,0	1880	410	1020	530	125	<b>53 343</b>
SF-1665M-700S	3,0-5,0	1880	410	1020	530	125	<b>47 989</b>