

www.vvt.ru e-mail:zakaz@vvt.ru

Комплексные установки очистки сточных вод

для автомоек с оборотным водоснабжением ПОТОК



Установки очистки сточных вод авто-моек "ПОТОК" предназначены для создания систем оборотного волоснабжения.

Установки позволяют произвести очистку воды до требований нормативных документов к качеству воды на мойку автомобилей и применять аппараты высокого давления типов "WAP", "Karcher", и т.п.

Технологический процесс очистки включает ступень пенно-флотационной сепарации и фильтр доочистки. Конструкция фильтра выполнена кассетной, что позволяет применять любые разрешенные контролирующими органами виды загрузок (керамзит, нетканые материалы, волокно «Экосорб», волокно «Фиброил», пенополистирол и т.д.).

Загрузка фильтров имеет значительный срок службы за счет возможности многократной промывки.

При эксплуатации установки возможно использование воды, очищенной только на флотационной ступени.

При необходимости установка позволяет производить сброс избыточной воды в городской канализационный коллектор.

Установки «Поток» - самовсасывающие, комплектуются высоконадежными насосами производства Германии.

Установки оснащены накопителем уловленных загрязнений, съемными крышками для предотвращения выбросов в окружающую среду. Забор воздуха осуществляется из корпуса установк.

Марка	Прозводительность, м ³ /ч	Габариты, м	Цена с НДС, руб
Поток 1	1	1,4x1,0x1,9	120 000
Поток 2	2	1,8x1,4x1,9	160 250
Поток 5	5	2,6x2,2x1,9	315 100
Поток 10	10	3,9x2,2x2,2	531 000