



## Установки биологической очистки сточных вод

### **Установки биологической очистки сточных вод "Техносфера БИО"**

Установка биологической очистки сточных вод «Техносфера БИО» предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близким к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Отличительный признак комплекса биологической очистки сточных вод	Соответствующий полезный совет
Комплексная установка биологической очистки сточных вод «Техносфера БИО».	Сокращение площади помещения под размещение оборудования, полная заводская готовность.
Совместная реализация методов усреднения; денитрификации; полного окисления с помощью аэрации; отстаивания: фильтрации на сорбционных фильтрах, а также на фильтрах с плавающей загрузкой; осветления; обеззараживания в комплексе очистного оборудования.	Гарантии очистки сточной воды до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.
Комплексная поставка оборудования.	Работа с одним поставщиком, разработка технологий, производство оборудования, шеф -монтажные и пусконаладочные работы, полная Ответственность за качество очистки сточной воды.

Марка	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Габариты, м	Цена с НДС, руб
<b>Техносфера БИО 5</b>	5*		<b>337 600</b>
<b>Техносфера БИО 10</b>	10*	4,0x2,3x2,3	<b>541 750</b>
<b>Техносфера БИО 20</b>	20*	5,5x2,3x2,7	<b>1 048 000</b>
<b>Техносфера БИО 50</b>	50*	5,5x4,6x2,7	<b>1 800 000</b>
<b>Техносфера БИО 100</b>	100*	10,1x4,6x2,7	<b>3 091 130</b>
<b>Техносфера БИО 200</b>	200*	12,5x7,5x3,03	<b>5 959 000</b>

### **Жирословитель цеховой УЖ**

Жирословитель цеховой УЖ предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Жирословитель используется как первоначальная очистная единица. Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения, повышает эффективность последующих очистных сооружений.

#### **Отличительные признаки**

1. Наличие контейнера для крупного мусора, позволяет избежать забивания крупным мусором оборудования и канализационных труб.
2. Наличие механической системы жиросудаления позволяет удалять жир с низким содержанием воды.
3. Наличие крышки и гидрозатвора на выпуске из установки позволяет избежать распространения запахов в помещении.
4. Простота конструкции позволяет минимизировать затраты на обслуживание.

Марка	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Цена с НДС, руб
<b>УЖ-2</b>	2	<b>40 000</b>
<b>УЖ-3</b>	3	<b>58 800</b>